



SKU: DS-2AE5232TI-A(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PTZ TurboHD de 2 megapíxeles diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores que requieren seguimiento detallado a larga distancia. Incorpora zoom óptico 32x con rango focal de 4.8 a 153 mm, permitiendo identificar a sujetos y objetos a considerable distancia sin degradación de imagen. La iluminación IR de 150 metros (492.1 ft) garantiza operatividad en condiciones de oscuridad total, mientras que el WDR real de 120 dB compensa escenas con contrastes extremos de luz. Compatible con infraestructuras coaxiales mediante protocolo TurboHD (Coaxitron) y RS-485, facilitando actualizaciones de sistemas analógicos sin recableado completo. Incluye capacidad de integración con sistemas de alarma mediante 2 entradas y 1 salida configurables.

Características Generales

- 2 MP (1920 x 1080) Full HD
- Zoom óptico: 32x (4.8 - 153 mm) / Zoom digital: 16x
- Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
- Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)
- WDR: Real 120 dB / 3D-DNR
- Protección: IP66 (interior/exterior)
- Alimentación: 24 VCA / 40 W (fuente no incluida)
- Temperatura de operación: -30°C a 65°C
- Alimentación: 24 VCA / 40 W (fuente no incluida)
- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)
- Zoom óptico: 32x (4.8 - 153 mm)
- Iluminación mín. color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
- Iluminación mín. B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)
- WDR: Real 120 dB
- 3D-DNR
- Distancia IR: 150 m (492.1 ft)
- Físicas / Eléctricas
- Alimentación: 24 VCA / 40 W
- Protección: IP66
- Temperatura operación: -30°C a 65°C
- Dimensiones: 208 x 305 mm
- Peso: 3.3 kg
- Puertos: RS-485, Coaxitron
- Alarmas: 2 entradas / 1 salida
- Contenido del Paquete
- Brazo de pared
- Fuente de alimentación no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección en condiciones de luz extremadamente baja: 0.001 lux B/N
Característica 2	Rango focal 4.8-153 mm para seguimiento detallado a gran distancia
Característica 3	WDR real 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 4	Control PTZ vía RS-485 y Coaxitron para integración en sistemas analógicos existentes
Característica 5	2 entradas y 1 salida de alarmas para automatización de eventos perimetrales
Característica 6	Operación continua en temperaturas extremas de -30°C a 65°C