



Domo PTZ TurboHD 2 Megapíxeles (1080P) / 15X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / RS-485 / Ultra Baja Iluminación / Recorridos Programados

SKU: DX360-15X Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: PTZ

\$5,417.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ TurboHD de 2 megapíxeles diseñado para vigilancia perimetral y monitoreo de áreas extensas en exteriores. Integra zoom óptico 15x (5-75 mm) con zoom digital 16x para identificación de objetos a distancia, complementado con iluminación IR EXIR de 100 metros para operación nocturna completa. La tecnología WDR de 120 dB, junto con 3D-DNR, BLC, HLC y estabilización electrónica de imagen (EIS), garantiza captura consistente en condiciones de iluminación adversa, contraluz severo o vibración de estructura. Soporta control PTZ mediante RS-485 y protocolo coaxitron sobre coaxial en formato TurboHD (TVI), facilitando su incorporación en infraestructuras analógicas existentes sin recableado de red. Construcción IP66 y rango térmico de -30°C a 65°C para despliegue en ambientes industriales y climas extremos.

Características Generales
Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080) Full HD
Zoom óptico 15x: 5 mm a 75 mm / Zoom digital 16x
Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON) | Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) | IR EXIR: 100 m (328 ft) visión nocturna
WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS
Control PTZ: RS-485 y coaxitron (TurboHD/TVI)
Recorridos programados para patrullaje automático
Protección IP66 para uso interior-exterior
Alimentación: 12 VCC / 20 W
Temperatura de operación: -30°C a 65°C
Dimensiones: 164.5 x 295 mm / Peso: 2 kg
Desempeño de Imagen
Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
Distancia focal: 5-75 mm
Zoom óptico: 15x / Zoom digital: 16x
Iluminación color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON) | Iluminación B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) | WDR: 120 dB
3D-DNR / BLC / HLC / EIS
IR EXIR: 100 m (328 ft) | Físicas y Eléctricas
Alimentación: 12 VCC / 20 W
Temperatura operación: -30°C a 65°C
Protección: IP66 (interior-exterior) | Dimensiones: 164.5 x 295 mm | Peso: 2 kg
Comunicación: RS-485, coaxitron TurboHD
Contenido del Paquete
Domo PTZ TurboHD DX36015X
Brazo de pared (DS-1618ZJ) | Fuente de alimentación 12 VCC / 2 A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control PTZ via RS-485 y coaxitron para integración con sistemas TurboHD existentes
Característica 2	EIS estabilización electrónica de imagen para operación en condiciones de vibración
Característica 3	Recorridos programables para patrullaje automático de zonas críticas
Característica 4	3D-DNR, BLC y HLC para imagen clara en escenarios de contraluz y ruido
Característica 5	Brazo de pared y fuente 12 VCC incluidos para despliegue inmediato
Característica 6	Operación en -30°C a 65°C para climas extremos sin degradación