



Domo TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Gran Angular 101° / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / 4 Tecnologías / dWDR

SKU: DS-2CE76D0T-ITMF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$532.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> <p style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt='Imagen del producto'*><p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 101°) <li style='margin-bottom: 5px;*>30 mts smart IR: visión nocturna <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnologías compatibles: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / AGC / BLC / HLC / 2D DNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte: coaxitron <li style='margin-bottom: 5px;*>Observación: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación / Consumo: 12 Vcc / 3 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67 (interior / exterior) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 290 g <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared: <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de poste vertical: <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina: <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de conexiones: <li style='margin-bottom: 5px;*>Recursos:</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200 Software'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 0;*>IVMS4200 Software</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Especificaciones técnicas'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 0;*>Especificaciones técnicas</p> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad TVI/AHD/CVI/CVBS para migración gradual de infraestructura
Característica 2	Cambio de tecnología garantizado solo en resolución máxima 2MP
Característica 3	Smart IR EXIR con iluminación uniforme hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Consumo reducido de 3W para operación continua eficiente
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para despliegue en condiciones extremas
Característica 6	Soporte Coaxitron para control OSD remoto sin cableado adicional