



Domo TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / TVI-AHD-CVI-CVBS / IK10 / IP67 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación / Metal

SKU: DS-2CE57D3T-VPITF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$712.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;*>Smart IR EXIR 30 metros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de visión 106°). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: WDR 120dB / HLC / BLC / 3D DNR / Mirror. <li style='margin-bottom: 5px;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no esta en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 4.6 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Exterior IP67 / Antivandálica IK10. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 374 grs. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-DM18 </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solucion%20complete.png' alt='Banner Solución Completa' /> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	WDR 120 dB, HLC, BLC y 3D DNR para escenas de alto contraste y ruido
Característica 3	Carcasa metálica antivandálica IK10 con sellado IP67 para exteriores severos
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) sin degradación de imagen
Característica 5	Consumo eficiente de 4.6 W con alimentación estándar 12 VCC
Característica 6	Ángulo de visión 106° con lente fija 2.8 mm para cobertura amplia de área