



Domo TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente Varifocal 2.7 a 13.5 mm / 40 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / dWDR / Ultra Baja Iluminación / 12 Vcc

SKU: DS-2CE5AD0T-VPIT3F(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,127.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente varifocal: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 100 a 30°). <li style='margin-bottom: 5px;*>40 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: WDR 120 dB / BLC / 2D DNR / Mirror / Smart IR. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VCD / 5 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Ø 143 mm x 106.7 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 630 grs. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared exterior, modelo: DS-1273ZJ-140-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de techo, modelo: DS-1271ZJ-140-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para poste, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de conexión, modelo: DS-1280ZJ-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de techo inclinado, modelo: DS-1281ZJ-DM45 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Solución Completa'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Lente varifocal motorizada 2.7-13.5 mm con ángulo ajustable 100°-30°
Característica 3	WDR 120 dB con BLC y 2D DNR para escenas de alto contraste
Característica 4	Smart IR con EXIR 40 m (131.2 ft) para iluminación uniforme nocturna
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 e impacto IK10
Característica 6	Alimentación 12 VCD a 5 W para instalaciones de bajo consumo