



Domo TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Ultra Baja Iluminación / WDR 130 dB / Lente Mot. 2.7 - 13.5 mm / IP67 / IK10 / 60 mts IR EXIR / Metal

SKU: DS-2CE56D8T-VPIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$835.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo HIKVISION --><p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo HIKVISION'></p><!-- Video YouTube --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://www.youtube.com/embed/_3DU8ac9JIY' title='Video demostrativo' allowfullscreen></iframe></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 5px;*>Formato NTSC / PAL seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente motorizado de 2.7 a 13.5mm (103° a 32.1°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON<li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real con filtro ICR<li style='margin-bottom: 5px;*>IR EXIR para iluminar hasta 60m en total oscuridad con Tecnología Smart IR<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video: Conector BNC<li style='margin-bottom: 5px;*>Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: WDR 120dB, 3D DNR, Mirror, SMART IR, ATW, BLC</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Interior/Exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IK10<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40~60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eléctrico: 5.8 W (IR encendido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 145.2 m x 124.1mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 610 gr</div><!-- Accesorios --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1273ZJ-140<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1273ZJ-140B<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de poste vertical, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1275ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1276ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en el techo, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1241ZJ<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de techo inclinado, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1242ZJ<li style='margin-bottom: 5px;*>Sombra de lluvia, modelo: target='_blank' rel='noopener'>DS-1253ZJ-L</div><!-- Consideraciones --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Ninguna</p></div><!-- Recursos --><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recursos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200'><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*>Descarga IVMS4200</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Hikvision'><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*>Descarga de App</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> target='_blank' rel='noopener'> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Datasheet'><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*>Datasheet</p></div></div></div><!-- Banner HIKVISION --><p style='text-align: center; margin: 30px 0 0 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/HIKVISION/hikvision-solution%20banner.jpg' alt='Banner HIKVISION'></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con control remoto de zoom y enfoque
Característica 2	IR EXIR 60 m con Smart IR para iluminación uniforme en oscuridad total
Característica 3	WDR 130 dB para captura clara en escenas con contraste extremo
Característica 4	Operación en -40°C a +60°C para climas adversos sin fallos
Característica 5	Configuración OSD por coaxial/UTP sin cableado de datos adicional
Característica 6	Carcasa metálica con IK10 e IP67 para resistencia a impactos e intemperie