



Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Gran Angular 102º / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IK10 / IR EXIR 30 metros / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

SKU: DS-2CE57U0T-VPITF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,315.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.9º). <li style='margin-bottom: 5px;'>30 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVI: 8MP@12.5fps. <li style='margin-bottom: 5px;'>AHD: 8MP@12fps. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVBS: PAL/NTSC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima (8MP), no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 e IK10. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110.8 x 84.7mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 365 gramos. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máxima compatibilidad</h3> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda colocar una fuente con filtro de ruido. <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia máxima de instalación es de 100 metros para la señal de video. </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IFICry9I878' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/poXcW_9p878' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <p></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K real 3840x2160 para máxima nitidez
Característica 2	Gran angular 102.9º cobertura amplia sin puntos ciegos
Característica 3	IR EXIR 30 metros visión nocturna uniforme
Característica 4	Cuatro tecnologías seleccionables según instalación
Característica 5	Protección IP67 e IK10 para entornos extremos
Característica 6	dWDR y DNR para imagen clara en contraluz