



Domo TURBOHD 4K / 8.29 MP / Gran Angular 102.9° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IK10 / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

SKU: DS-2CE57U0T-VPITF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,187.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta cámara domo TURBOHD 4K ofrece resolución 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) con sensor CMOS de escaneo progresivo para captura detallada en tiempo real. Su lente fijo de 2.8 mm proporciona un amplio ángulo de visión de 102.9°, ideal para monitoreo perimetral y áreas extensas sin requerir múltiples dispositivos. La tecnología IR EXIR garantiza iluminación uniforme hasta 30 metros (98.4 pies) en condiciones de oscuridad total. Compatible con cuatro tecnologías de video (TVI, AHD, CVI, CVBS), permite integración flexible en instalaciones nuevas o existentes. Su construcción metálica con certificaciones IP67 e IK10 resiste agua, polvo e impactos en entornos industriales y exteriores severos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160)Sensor CMOS de escaneo progresivoLente fijo 2.8 mm, ángulo de visión 102.9°IR EXIR alcance 30 m (98.4 ft)Compatibilidad TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionableResoluciones configurables por tecnologíaFunciones: dWDR, BLC, DNR, MirrorProtección IP67 e IK10Construcción metálica resistente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Video</h4><p style='margin: 6px 0;*>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)</p><p style='margin: 6px 0;*>Sensor: CMOS escaneo progresivo</p><p style='margin: 6px 0;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 6px 0;*>Ángulo de visión: 102.9°</p><p style='margin: 6px 0;*>IR: EXIR 30 m (98.4 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Tecnologías soportadas</h4><p style='margin: 6px 0;*>TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps</p><p style='margin: 6px 0;*>CVI: 8MP@12.5fps</p><p style='margin: 6px 0;*>AHD: 8MP@12fps</p><p style='margin: 6px 0;*>CVBS: PAL/NTSC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.85;*>Nota: cambio de tecnología solo disponible en resolución máxima (8MP)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Funciones de imagen</h4><p style='margin: 6px 0;*>dWDR: Rango dinámico extendido digital</p><p style='margin: 6px 0;*>BLC: Compensación de luz de fondo</p><p style='margin: 6px 0;*>DNR: Reducción de ruido digital</p><p style='margin: 6px 0;*>Mirror: Inversión de imagen</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Alimentación: 12 VCC / 2.9 W</p><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura: -40°C a 60°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Material: Metal</p><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Peso: 365 g</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Protección</h4><p style='margin: 6px 0;*>IP67: Inmersión temporal y polvo</p><p style='margin: 6px 0;*>IK10: Resistencia a impactos 20 joules</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K real 3840x2160 para máxima nitidez
Característica 2	Gran angular 102.9° cobertura amplia sin puntos ciegos
Característica 3	IR EXIR 30 metros visión nocturna uniforme
Característica 4	Cuatro tecnologías seleccionables según instalación
Característica 5	Protección IP67 e IK10 para entornos extremos
Característica 6	dWDR y DNR para imagen clara en contraluz