



Domo TURBOHD 5 Megapixel / Lente Motorizado 2.7 - 13.5 mm / IR EXIR 40 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / IK10 / IP67 / dWDR / 12 Vcc / 24 VCA

SKU: DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,427.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección principal de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart IR EXIR 40 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente motorizado: 2.7 mm - 13.5 mm (95.7° - 29.1°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>TVI: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;'>AHD: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVI: 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVBS: 1200TVL's. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. <!-- Accesorios --> <div style='margin-top: 25px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-family: inherit;'>Accesorios:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1281ZJ-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical, modelo: DS-1271ZJ-140-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared, modelo: DS-1273ZJ-140-DM45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-DM45 </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 24Vca / 5.9 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Exterior IP67 / Antivandálica IK10. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 145 x 111.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 837 grs. </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: inherit;'>Consideraciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banner solución completa </div> <!-- Banner solución completa --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Smart IR EXIR con alcance de 40 metros para visión nocturna nítida
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ángulo de 95.7° a 29.1°
Característica 3	Cambio de tecnología en resolución máxima sin intervención física
Característica 4	Protección antivandálica IK10 y hermética IP67 para exteriores severos
Característica 5	Funciones avanzadas dWDR, BLC, DNR y Mirror para imagen optimizada
Característica 6	Alimentación dual 12 Vcc / 24 VCA para flexibilidad de instalación