

Downlight LED / 12 W / 950 lm / CCT 4000K-6500K / Haz 100° / Driver Integrado / IP20

SKU: JLTR-12 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Garantía: 1 año

$93.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luminaria downlight LED empotrable modelo JLTR12 de 12 W con driver integrado, fabricada en policarbonato con acabado blanco mate. El equipo pertenece a una serie disponible en potencias de 5 W, 9 W, 12 W y 18 W, ofreciendo el modelo de 12 W un flujo luminoso de 950 lm. Diseñada para aplicaciones de interior, permite seleccionar la temperatura de color entre 4000 K luz neutra y 6500 K luz fría según el ambiente requerido. Su ángulo de haz de 100° garantiza distribución luminosa uniforme, mientras que el bote integral facilita el montaje empotrado directo. El grado de protección IP20 la hace apta para entornos interiores secos y su vida útil estimada alcanza las 50,000 horas de operación.

Características Generales
Driver integrado listo para instalar
Vida útil de 50,000 horas de operación
Ángulo de luz amplio de 100 grados
Temperatura de color 6500K/4000K seleccionable
Protección IP20 para uso en interiores
Construcción en policarbonato con acabado blanco mate
Bote integral incluido para montaje empotrado
Flujo luminoso de 950 lm a potencia de 12 W

Desempeño
Potencia: 12 W
Flujo luminoso: 950 lm
Temperatura de color: 4000K / 6500K seleccionable
Ángulo de haz: 100°
Vida útil: 50,000 horas

Físicas / Eléctricas
Material: Policarbonato con acabado blanco mate
Tipo de montaje: Empotrable
Protección: IP20
Driver: Integrado

Contenido y Montaje
Bote integral incluido
Driver integrado (sin componentes externos)
Listo para instalar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Driver integrado listo para instalar sin componentes externos**
Característica 2	**Vida útil de 50,000 horas para bajo mantenimiento**
Característica 3	**CCT seleccionable 4000K-6500K para diferentes ambientes interiores**
Característica 4	**Ángulo de haz amplio de 100° con distribución uniforme**
Característica 5	**Construcción en policarbonato con acabado blanco mate**
Característica 6	**Bote integral incluido para montaje empotrado directo**

MEMORIA TÉCNICA · JLTR-12

Número de parte de esta ficha: JLTR-12. La información corresponde a esta variante.

No
Dimeable
Hg
0.0 mg
Libre
de
Mercurio
Vida Útil
50 000 h
50
100
Ángulo de
Luz
INSTALACIÓN
JLTR-18A JLTR-12A JLTR-9A JLTR-5A
ŸListo para instalar con Driver incluido.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ideal para interiores como salas,
recamaras, baños, oficinas etc.
Iluminación uniforme sin parpadeo.
Base ajustable al espacio de instalación.
Necesita bote integral
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Calle Dr .Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.
FICHA TÉCNICA
DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO

Voltaje
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión/ Frecuencia
Material Policarbonato.
Acabado Blanco Mate
Tipo de fuente de luz LED
Aplicación Interior
Montaje Empotrar
Temperatura de color 6500K Luz Fría / 4000K Luz Neutra
Ángulo de Luz 100°
Protección IP20
Tiempo de vida 50 000 h
Garantía 3 años
Temperatura de trabajoTA 60° C TC 80° C
127~60 Hz
Base
Empotrar
Modelo Potencia
Flujo
Luminoso
Corriente
Eléctrica
Dimesiones Dimesiones Bote
- integral
JLTR-5A 5W 425 lm 39mA
JLTR-9A
JLTR-12A
JLTR-18A
9W
12W
18W
700 lm
950 lm
1 400lm
70mA
95mA
140mA
Base Altura * Diametro
ESPECIFICACIONES POR MODELO
Ø98 35mm *Ø65 mm 6
Ø120 40mm * Ø90mm 8
Ø140 45mm * Ø95mm 12
Ø175 55mm * Ø130mm -
Uso en
Interior
Temperatura de Color
FríaNeutra
3
AÑOS
DIMENSIONES
12 8 6
Realizar la conexión eléctrica.
Cortar un orificio en el techo del
tamaño de la base.
1 2
Ajustar el luminario y unirlo
herméticamente al techo.
Colocar la base del luminario
dentro del orificio.
3 4
A
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
127V~60Hz
*Las dimensiones del producto varían según la
potencia verifique tabla de dimensiones
*El bote integral varía según la potencia, verifique
la tabla de dimensiones por modelo