



SKU: DS-2CD2043G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1300px; min-width: 280px;'></div><div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución Máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 104°)<li style='margin-bottom: 5px;'>40 m de IR EXIR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;'>40 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR de 1120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Microfono Integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) / PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: - 30 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 6 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (cámara): 74.4 mm x 176.3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (paquete): 234 x 120 x 117 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 515 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de ACUSENSE para con analizitos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de cambio de escena (cuando mueven la cámara físicamente hacia otro lado o la giran)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancias DORI<li style='margin-bottom: 5px;'><p style='margin-bottom: 15px;'>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'><thead><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia Focal</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Reconocer</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Detectar</th></tr><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>63 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>25 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>12 m</td></tr><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>6 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>2 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>0.5 m</td></tr></tbody></table></div><li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic https://ftp3.mx/usuarios/roberto.espinosa/Specs/Modelos%20de%20G-25%20-%2027-25/Especificaciones%20Técnicas%20DS-2CD2043G2-LI2_U20S0211.pdf<li style='margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCknv8DJM?js=9F5JdwxzHHFRX

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense

Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca integrada 40 m
Característica 3	Des micrófonos integrados para captura de audio ambiental
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste y contraluz
Característica 5	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD
Característica 6	Operación extrema desde -30°C con carcasa metálica IP67