



[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR + 80 mts Luz Blanca / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Micro SD / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2T43G2-4LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,139.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin: 20px 0;--></div><!-- Sección de cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Resolución Máxima: 4 Megapixel (2688 × 1520)<li style='margin-bottom: 5px;-->Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz<li style='margin-bottom: 5px;-->Lente fija: 4 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Ángulo de apertura: 84° (4 mm)<li style='margin-bottom: 5px;-->80 m de IR EXIR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;-->80 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)<li style='margin-bottom: 5px;-->WDR de 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;-->Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión<li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con plataforma Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;-->Micrófono Integrado: Arreglo de Micrófono Doble para mejor cobertura<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta memoria micro SD (microSD/microSDHC/microSDXC) hasta 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;-->Puerto de red: 1 RJ45 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de Operación: -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 12Vcc / 10 Watts (PoE: max. 11 W)<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 5px;-->Protección: Interior / Exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;-->Fabricado en material de metal<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 88.7 mm × 93.1 mm × 286.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 1150 gramos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Accesorios Opcionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta analítico cruce de línea o intrusión de área</div><!-- Imagen de ACUSENSE --><div style='width: 100%; margin: 20px 0;--><p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;-->En ausencia de vehículo o persona, la cámera utiliza sólo luz IR</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;-->Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;-->Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente</p></div></div><!-- Video de YouTube --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCkn8DJM?si=9F52jwdxzhHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen=''--></iframe></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente humano/vehículo con AcuSense para reducir falsas alarmas
Característica 2	Doble micrófono integrado con cobertura mejorada de audio ambiental
Característica 3	Visión a color 24/7 con luz blanca 80 m (262.5 ft) en entornos de cero lux
Característica 4	WDR 120 dB para compensación de contraste en condiciones de luz extrema
Característica 5	Memoria Micro SD hasta 512 GB para almacenamiento local redundante
Característica 6	Protección IK10 y IP67 para instalación en exteriores de alto riesgo