



[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts Luz Blanca + 60 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE+ / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / Metal / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2643G2-LIZ52U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,535.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Resoluci´n máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminaci´n mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px; '>Modo Día/Noche: Filtro ICR<li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia focal: 2.8 - 12 mm (´n;ngulo horizontal 102.4° a 31.2°)<li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia de infrarrojo: 60 m con Smart Hybrid Light<li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones Avanzadas: Clasicaci´n de humanos y vehículos / Intrusi´n de ´n;rea / Cruce de línea<li style='margin-bottom: 5px; '>Compresi´n; H.265+/H.264+/H.264<li style='margin-bottom: 5px; '>Plataforma compatible: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Entradas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px; '>Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24 VAC, 1 A)<li style='margin-bottom: 5px; '>Entradas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px; '>Salidas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px; '>MicroSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px; '>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3at, Class 4)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentaci´n; 12 VDC / 1.08 A / PoE 802.3at / 13 W<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operaci´n; -30°C a 60°C / Humedad al 95% m´n;ximo<li style='margin-bottom: 5px; '>Protecci´n; Exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px; '>Antivand´n; IK10<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm<li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 1531 gramos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexi´n; m´n;s sencilla<li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta anal´n;tica ACUSENSE para clasicaci´n; de humanos y vehículos, con eventos inteligentes como cruce de línea e intrusi´n;<li style='margin-bottom: 5px; '>Tecnolog´n;a Smart Hybrid Light: imagen B/N con IR y activaci´n; autom´n;tica de luz blanca al detectar movimiento (humanos/vehículos)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Distancias DORI</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; '>DORI es un est´n;andar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una c´n;mara de vigilancia.</p><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; '><thead><tr style='background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1); '><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; '>Distancia Focal</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; '>Detectar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; '>Observar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; '>Reconocer</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; '>Identificar</th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; '>2.8 a 12 mm</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; '>>64 m a 198 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; '>>25.4 m a 78.6 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; '>>12.8 m a 39.6 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; '>>6.4 m a 19.8 m</td></tr></tbody></table></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Consulte la ficha t´n;cnica para validar los accesorios compatibles: Ficha t´n;cnica</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxZHHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen=' '></iframe></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '></div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><h5 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; '>Luz IR Encendida</h5><p style='margin: 0; font-size: 14px; '>En ausencia de vehículo o persona, la c´n;mara utiliza s´n;lo luz IR</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '></div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><h5 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; '>Smart Hybrid Light Activado</h5><p style='margin: 0; font-size: 14px; '>Al detectar humanos/vehículos, activa luz blanca autom´n;ticamente para im´n;genes a color</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; '></div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><h5 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; '>Vuelta a modo IR</h5><p style='margin: 0; font-size: 14px; '>Cuando el evento termina, regresa autom´n;ticamente a modo IR</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación de humanos y vehículos con AcuSense para reducir falsas alarmas
Característica 2	Arreglo de micrófono doble integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Lente motorizado remoto 2.8-12 mm con ángulo horizontal 102.4° a 31.2°
Característica 4	Smart Hybrid Light con IR y luz blanca ajustable hasta 60 m (196.9 ft)
Característica 5	WDR 120 dB para compensación de contraste en condiciones extremas
Característica 6	Carcasa metálica IP67 e IK10 para entornos exteriores hostiles