



SKU: DS-2CD2663G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Imagen principal --><div style="margin: 30px 0;"></div><!-- Sección de características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 6 Megapixel (3200 x 1800)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 102.3° a 35°)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales: WDR 1265V / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de Área / Cruce de línea<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Plataforma compatible: Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/</div><!-- Sección de características físicas y eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / 1 A / PoE 802.3 at / 13 V<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style="margin-bottom: 5px;">Uso: Exterior IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Antivandálica: IK10<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 298 mm x 97.9 mm x 95.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1531 gramos</div><!-- Sección de entrada/salida y almacenamiento --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas / Almacenamiento</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24VAC, 1 A)<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado: Arreglo de Microfóno Doble para mejor cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB (no incluida)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios Opcionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios Opcionales</div></div><!-- Sección de características destacadas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ficha técnica para validar accesorios compatibles</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sección de características destacadas</div><!-- Sección de características destacadas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma Hik-Connect para conexión rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico ACUSENSE con filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Dual Light: Imagen B/N con IR y luz blanca automática al detectar movimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de cruce de línea e intrusión de área</div><!-- Tabla DORI --><div style="margin-bottom: 30px;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;"><thead><tr><th style="padding: 10px 20px;">Distancia</th><th style="padding: 10px 20px;">Objeto</th><th style="padding: 10px 20px;">Resolución</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 10px 20px;">20m</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td></tr><tr><td style="padding: 10px 20px;">10m</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td></tr><tr><td style="padding: 10px 20px;">5m</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td><td style="padding: 10px 20px;">1px solid</td></tr></tbody></table></div><!-- Descripción de la función DORI --><div style="font-size: 15px; color: inherit;"><p>La función DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad.</p></div><!-- Sección de imágenes explicativas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p>En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza solo la luz IR.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p>Cuando se detecta un vehículo o persona, la luz blanca se activa automáticamente, produciendo imágenes en color con detalles claros.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p>Una vez que el vehículo o la persona se aleja, la cámara vuelve automáticamente a la luz IR.</p></div></div><!-- Separador final --><div style="border-top: 1px solid #ccc; padding-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;"><p>Separador final</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense: rostros, intrusión y cruce de línea
Característica 2	Audio bidireccional con doble micrófono integrado
Característica 3	Iluminación mínima de 0.005 lux para visión en condiciones extremas
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC / PoE+ 802.3at para flexibilidad de instalación
Característica 6	Operación en -30°C a 60°C con protección IP67 e IK10 para entornos adversos