



[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 4 mm / 80 mts Luz Blanca + 80 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2T83G2-4LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,707.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Sección de iconos --><div style='margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución 8 Megapixel (3840 × 2160)<li style='margin-bottom: 5px;'->Iluminación 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux con luz auxiliar<li style='margin-bottom: 5px;'->Lente fija 4mm (Ángulo de apertura 88°)<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia IR EXIR 60 m (visi´n nocturna) / 80 m en modelo -4LI2U<li style='margin-bottom: 5px;'->Luz blanca 60 m (mantiene imagen a color) / 80 m en modelo -4LI2U<li style='margin-bottom: 5px;'->WDR 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'->Detección Movimiento / Cruce de línea / Intrusi´n<li style='margin-bottom: 5px;'->Plataforma Compatible con Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Entradas de alarma N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Salidas de alarma N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Entradas de audio N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Salidas de audio N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Micrófono Arreglo de Micrófono Doble (solo modelos -2LI2U/-4LI2U)<li style='margin-bottom: 5px;'->Puerto de red 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de Operación -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación 12Vcc / 8.0 W m´x. (10.5 W en modelo -4LI2U)<li style='margin-bottom: 5px;'->PoE 802.3af / 9.5 W m´x. (12 W en modelo -4LI2U)<li style='margin-bottom: 5px;'->Protección IP67 (polvo/agua) e IK10 (vandalismo)<li style='margin-bottom: 5px;'->Material Metal<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones 88.7 × 93.1 × 286.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso 1160 gramos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con Hik-Connect para conexión y sencilla<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta análisis ACUSENSE con filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes<li style='margin-bottom: 5px;'->Tecnología Dual Light: IR por defecto, luz blanca al detectar eventos<li style='margin-bottom: 5px;'->Análisis tico de cruce de línea o intrusi´n de ´rea<li style='margin-bottom: 5px;'->Análisis tico de cambio de escena (detección de movimiento físico de la c´mara)</div><!-- Tabla DORI --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Distancias DORI</h3><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'->DORI es un est´ndar para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad.</p><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;'-><thead><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'->Distancia Focal</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'->Detectar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'->Reconocer</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'->Identificar</th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->Distancia (4mm)</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->117 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->46 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->23 m</td></tr><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->23 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->11 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->11 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'->11 m</td></tr></tbody></table></div><!-- Video de YouTube --><div style='margin-bottom: 30px;'-><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F5JjwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen=''></iframe></div><!-- Sección de imágenes con descripciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center;'-><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0;'->Soporta análisis tico de ACUSENSE Lite que distingue personas y vehículos de otros objetos, enfoca´ndose en amenazas reales con búsquedas eficientes.</p></div><!-- Cards de imágenes con descripciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Luz IR Encendida</h4><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 0;'->En ausencia de vehículo o persona, la c´mara utiliza s´lo luz IR.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Luz LED Encendida</h4><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 0;'->Cuando se detecta un vehículo o persona, la luz blanca se activa autom´ticamente, produciendo im´genes en colores vivos.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Luz IR Encendida</h4><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 0;'->Una vez que el vehículo o persona se retira, la c´mara vuelve a usar luz IR autom´ticamente.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'->Accesorios compatibles --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 0;'->Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble micrófono integrado para captura de audio estéreo en campo
Característica 2	AcuSense con filtrado inteligente de humanos y vehículos
Característica 3	Visión nocturna extendida EXIR 80 m (262.5 ft) con luz blanca a color
Característica 4	Carcasa metálica con resistencia a impactos IK10 y vandalismo
Característica 5	WDR 120 dB para claridad en escenas de extremo contraste luminoso
Característica 6	Almacenamiento local hasta 512 GB mediante Micro SD