



[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Domo IP 2 Megapixel / Lente Mot. 2.8 A 12 mm / 40 mts Luz Blanca + 40 mts IR) / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / Metal / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2723G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,607.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"></div><div style="margin-bottom: 30px;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Día/Noche: Real (filtro ICR)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 111.5° a 33.4°)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Plataforma: Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24 VAC, 1 A)<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado: Arreglo de Micrófono Doble<li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: Soporta micro SD 512 GB (no incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 at / 10.56 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Exterior IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Antivandálica: IK10<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 121.5 x 97.6 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 620 gramos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect para conexión rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE con filtro de humano y vehículos<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Dual Light para imagen B/N con IR y color con luz blanca<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de cruce de línea o intrusión de área</div></div><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><thead><tr><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">Distancia Focal</th><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">Observar</th></tr></thead><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">Reconocer</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">Identificar</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">2.8 a 12 mm</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">42.7 m a 132.0 m</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">16.9 m a 52.4 m</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">8.5 m a 26.4 m</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">4.3 m</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);">4.3 m</td></tr></tbody></table><div style="font-size: 14px; color: inherit; padding-top: 10px;"><p>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles: Descargar Ficha Técnica</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p style="color: inherit; font-size: 15px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><p>Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente, produciendo imágenes en colores vivos con detalles claros.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><p>Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos, vehículos y cruce de línea con AcuSense
Característica 2	Doble micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Almacenamiento local con soporte para microSD hasta 512 GB
Característica 4	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas de seguridad
Característica 5	Visión nocturna real con filtro ICR y Smart IR de 40 m (131.2 ft)
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:00