



[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts Luz Blanca + 30 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2143G2-LISU2 Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,647.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;--></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px;-->Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;-->Día / Noche: Real (filtro ICR)<li style='margin-bottom: 5px;-->Lente: 2.8 mm (ángulo de visión 104° horizontal, 57° vertical, 122° diagonal)<li style='margin-bottom: 5px;-->Alcance IR: 30 m EXIR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;-->Iluminación Smart Hybrid: 30 m (IR + luz blanca) para imagen a color<li style='margin-bottom: 5px;-->Funciones avanzadas: Intrusión de área / Cruce de línea<li style='margin-bottom: 5px;-->Funciones normales: WDR 120dB / D3 DNR / BLC / HLC / ROI<li style='margin-bottom: 5px;-->Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;-->Plataforma compatible: Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Entradas/Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de alarma: 1 (max. 12 VDC, 30 mA)<li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Micrófono dual integrado: Sí (arrayed dual-microphone, solo en modelos 2U)<li style='margin-bottom: 5px;-->Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af)<li style='margin-bottom: 5px;-->Protocolos: ONVIF (PROFILE S) / ISAPI</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 8.5 W<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style='margin-bottom: 5px;-->Protección: Exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;-->Antivandálica: IK10<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 121.5 x 97.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 600 grs</div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Cámara con micrófono integrado para enviar video y audio por el mismo cable de red<li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con plataforma Hik-Connect para conexión rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta analítico de ACUSENSE con filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes<li style='margin-bottom: 5px;-->Tecnología Dual Light: imagen B/N con IR y activación automática de luz blanca al detectar movimiento</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Distancias DORI</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin-bottom: 15px;-->DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad.</p><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;--><thead><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->Detectar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color:--></th></tr><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->Observar</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->Reconocer</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->Distancia Focal</td></tr><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->Identificar</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->2.8 mm</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);-->63 m</td></tr></tbody></table></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Accesorios Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin: 0;-->Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles:https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/Specsheet/DS-2CD2143G2-LI%285%29%282U%29_Datasheet_20250103.pdf</p></div></div><!-- Imagen de micrófonos --><div style='margin-bottom: 30px;--></div><!-- Sección de imágenes explicativas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->Soporta analítico de ACUSENSE Lite para distinguir personas y vehículos de otros objetos</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--><h4 style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;-->Luz IR Encendida</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--><h4 style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;-->Luz LED Encendida</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->Al detectar movimiento, la luz blanca se activa automáticamente para imágenes en color</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--><h4 style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;-->Luz IR Encendida</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->Una vez que el evento termina, la cámara vuelve automáticamente a la luz IR</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->Video de YouTube</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;--></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de intrusión y cruce de línea con ACUSENSE
Característica 2	Búsqueda acelerada de eventos con tecnología ACUSEEK
Característica 3	Iluminación Smart Hybrid con IR EXIR y luz blanca automática
Característica 4	Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental
Característica 5	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas
Característica 6	Filtro ICR real para transición automática día/noche con 0.005 lux en color