



SKU: DS-2CD2783G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de imágenes de características --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: n mácaute;xima: 8 Megapixel (3840 times; 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminaciáute;n mácaute;: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dácaute;a: / Noche: Real (filter ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ácaute;ngulo de apertura 106.5° / 30.2°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Intrusiáute;n de ácaute;rea / Cruce de lácaute;nea: <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresiáute;n: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma: Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/ </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24 VAC, 1 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Micráute;fono Integrado: Arreglo de Micráute;fono Doble para mejor cobertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Micro SD 512 GB (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: n mácaute;xima: 8 Megapixel (3840 times; 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminaciáute;n mácaute;: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dácaute;a: / Noche: Real (filter ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 - 12 mm (amp;acute;ngulo de apertura 106.5deg; / 30.2deg;) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Intrusi´ute;n de ´caute;rea / Cruce de l´caute;nea: <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresi´ute;n: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma: Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/ </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24 VAC, 1 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Micr´ute;fono Integrado: Arreglo de Micr´ute;fono Doble para mejor cobertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Micro SD 512 GB (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci´ute;n: -30°C a 60°C / Humedad al 95% m´caute;ximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Antivand´caute;: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 121.5 x 97.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 620 grams </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Opcionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>https://ftp3.mx/usuarios/roberto.espinosa/Specs/Modelos/2006-25%20-2007-25/Especificaciones%20T´cnicas%20DS-2CD2783G2-LIZ52U_20250210.pdf </div><!-- Sección de características destacadas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexi´ute;n m´caute;s r´caute;pida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta anal´caute;tico de ACUSENSE con anal´caute;ticos como filtro de humano y veh´caute;culos para eventos inteligentes como cruce de l´caute;nea, intrusi´ute;n, entrada y salida de ´caute;rea <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta la tecnolog´caute;a Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del anal´caute;tico de ACUSENSE (filtro de humanos y veh´caute;culos) encender´caute; la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta anal´caute;tico cruce de l´caute;nea o intrusi´ute;n de ´caute;rea </div><!-- Tabla de distancias DORI --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección AcuSense con filtro de humanos y vehículos
Característica 2	Arreglo de micrófono dual para captura de audio ambiental
Característica 3	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 4	Iluminación mínima de 0.005 lux para operación en condiciones de muy baja luz
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Ranura Micro SD para respaldo local de video