[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Mini Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts Luz Blanca + 30 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK08 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / MicroSD / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2543G2-LIS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$2,998.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/vision-nocturna-V2.jpg' alt='Visión nocturna' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Sección de imágenes secundarias --> <img style='width: 100%; height: auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/SMARTH-HYBRID-ICONOS-mic-dual.jpg' alt='Iconos' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Sección de especificaciones --> <h1 style='font-size: 28px; color: #232a6f; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Especificaciones</h1> <!-- Características Principales --> Características Principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución Máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 104°)
<li style='margin-bottom: 5px;'>30 m de IR EXIR (visión nocturna).
<li style='margin-bottom: 5px;'>30 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color).
<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR de 120 dB.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P (https://appstore.hikvision.com/) <!-- Entradas y Salidas --> Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono Integrado (Array Dual).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI. <!-- Características Físicas --> Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: - 30°C a 60°C.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 6 Watts.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta PoE 802.3af / 7.5 Watts.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Base de aluminio y cubierta de plástico.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø110 mm × 59.2 mm.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 390 gramos. <!-- Accesorios Opcionales --> Accesorios Opcionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí <!-- Características Destacadas --> Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta la tecnología Smart Hybrid Light (Dual Light), podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico cruce de línea o intrusión de área.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de cambio de escena (cuando mueven la cámara físicamente hacia otro lado o la giran). <!-- Tabla DORI --> Distancias DORI: DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia. <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><thead><tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia Focal</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Detectar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Observar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Reconocer</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Identificar</th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia (2.8mm)</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>63 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>25 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>12 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>6 m</td></tr></tbody></table> <!-- Video de YouTube --> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen=''></iframe> <!-- Sección de imágenes y texto ACUSENSE --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/acusense-colorvu.png' alt='ACUSENSE' class='fr-fic fr-dii'> Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes. <!-- Imágenes de funcionamiento --> <img style='width: 100%; height: auto; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-1.png' alt='Luz IR Encendida' class='fr-fil fr-dib'> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz IR Encendida</h5> En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. <img style='width: 100%; height: auto; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/LED-ON-1.jpg' alt='Luz LED Encendida' class='fr-fil fr-dib'> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz LED Encendida</h5> Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. <img style='width: 100%; height: auto; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-2.png' alt='Luz IR Encendida' class='fr-fil fr-dib'> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz IR Encendida</h5> Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente. <!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Detección inteligente de movimiento, cruce de línea e intrusión**

Característica 2	**Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental**
Característica 3	**Visión a color 24/7 con IR EXIR y luz blanca 30 m (98.4 ft)**
Característica 4	**WDR 120 dB para escenas con contraste extremo de iluminación**
Característica 5	**Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable**
Característica 6	**Soporte MicroSD 512 GB para almacenamiento local redundante**