[Dual Light + 2 Micrófonos Integrados] Turret IP 12 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts Luz Blanca + 30 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEEK

SKU: DS-2CD23123G2-LIY Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$3,901.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/_smart-hybrid.jpg' alt='Smart Hybrid' class='fr-fic fr-dii'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/ICONOS-SMART-HYBRID.png' alt='Iconos Smart Hybrid' class='fr-fic fr-dii'> Características Principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 12 Megapixel (4608 × 2592)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 108°)
<li style='margin-bottom: 5px;'>30 m de IR EXIR (visión nocturna).
<li style='margin-bottom: 5px;'>40 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color).
<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR de 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Rostros / Cruce de línea / Detección de intrusión.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P (https://appstore.hikvision.com/) Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono Integrado (Arrayed dual-microphone).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI. Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: - 30°C a 60°C.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 8 Watts.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta PoE 802.3af / 9.5 Watts.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:127.3 x 96.3 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 515 gramos. Accesorios Opcionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aqui Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico cruce de línea o intrusión de área.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de cambio de escena (cuando mueven la cámara físicamente hacia otro lado o la giran). Distancias DORI: DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia. <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;'><thead><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia Focal</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Detectar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Observar</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Reconocer</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Identificar</th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia (2.8mm)</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>84 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>33 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>16 m</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>8 m</td></tr></tbody></table> Tecnología ACUSENSE <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/acusense-colorvu.png' alt='ACUSENSE' class='fr-fic fr-dii'> Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes. Modo de Iluminación Dual <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-1.png' alt='IR Encendida' class='fr-fic fr-dii'> Luz IR Encendida En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/LED-ON-1.jpg' alt='LED Encendida' class='fr-fic fr-dii'> Luz LED Encendida Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-2.png' alt='IR Encendida' class='fr-fic fr-dii'> Luz IR Encendida Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente. <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen=''></iframe> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>