



[Dual Light] Bala IP 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / Ángulo de visión 101° / 20 mts IR + 15 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-B120HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$1,106.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PCB120/143291-hilook.png' alt=''> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/8-VTsttCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0ufu0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9);*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapíxeles (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 101°) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dual light: 20 m Smart IR + 15 m luz blanca <li style='margin-bottom: 5px;*>3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de movimiento con filtro humano </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9);*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología Smart IR para visión nocturna <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para montaje en pared/techo <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con sistemas de seguridad </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9);*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VDC/ PoE (802.3af) 6,5 watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67 (interior/exterior) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato reforzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso total: 251 gramos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -30°C a 45°C </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9);*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje poste - DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje esquina - DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja conexiones - DS-1280ZJ-XS </div> </div> <!-- Tabla DORI --> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 20px;*> <h3>Distancias DORI</h3> <p style='margin-bottom: 20px; color: inherit;*>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.2);*>Distancia Focal</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.2);*>Observar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.2);*>Reconocer</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.2);*>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>2.8mm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>44 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>17 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>8 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/yvalenzuela/Hilook/hiklook.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución Full HD 2 MP (1920 x 1080 píxeles)
Característica 2	Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión 101°
Característica 3	Dual Light: 20 m Smart IR + 15 m Luz Blanca
Característica 4	Tecnología AcuSense Lite para detección precisa de humanos
Característica 5	Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento
Característica 6	Protección IP67 para exterior y temperaturas extremas