



[Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Ángulo de visión 104° / 20 mts IR + 15 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265+ / PoE / ONVIF / dWDR

SKU: IPC-B140HA-LUC    Marca: HiLook by HIKVISION    Categoría: Bala

\$1,571.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;">  </div> <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;"> <div style="flex: 1 1 450px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 450px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Columna 1 --> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <!-- Características Principales --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104°)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Dual light (20 m Smart IR + 15m luz blanca)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">3D DNR / BLC / HLC / dWDR</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado: captura audio en área de 5 m²</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento con filtro humano</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Notificaciones push en app HiLook Vision</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Destacadas</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Smart IR para visión nocturna</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para montaje en pared/techo</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Integración con sistemas de seguridad</li> </ul> </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC / PoE (802.3af) 6.5 Watts</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP67 (interior/exterior)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Policarbonato reforzado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso total: 270 gramos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operativa: -30°C a 45°C</li> </ul> </div> </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Accesorios Opcionales</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje poste - <a href="https://www..mx/producto/DS-1275ZJ-SUS-HIKVISION-156172.html" style="color: #266ca9; text-decoration: none;">DS-1275ZJ-SUS</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje esquina - <a href="https://www..mx/producto/DS-1276ZJ-SUS-HIKVISION-156173.html" style="color: #266ca9; text-decoration: none;">DS-1276ZJ-SUS</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Caja conexiones - <a href="https://www..mx/producto/DS-1280ZJ-XS-HIKVISION-84491.html" style="color: #266ca9; text-decoration: none;">DS-1280ZJ-XS</a></li> </ul> </div> </div> <!-- Tabla de distancias DORI --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Distancias DORI</div> <div style="padding: 15px;"> <p style="margin-bottom: 15px;">DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p> <div style="overflow-x: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; font-weight: bold;">Distancia Focal</th> <th style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; font-weight: bold;">Detectar</th> <th style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; font-weight: bold;">Observar</th> <th style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; font-weight: bold;">Reconocer</th> <th style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; font-weight: bold;">Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; color: inherit;">2.8mm</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; color: inherit;">21 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; color: inherit;">53 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; color: inherit;">10 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 8px; color: inherit;">5 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style="width: 100%; margin-top: 30px;">  </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección humana con filtro inteligente para reducir falsas alarmas      |
| Característica 2 | Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²                       |
| Característica 3 | Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de almacenamiento   |
| Característica 4 | Smart IR con ajuste automático de intensidad para evitar sobreexposición |
| Característica 5 | Notificaciones push en aplicación móvil para respuesta inmediata         |
| Característica 6 | Temperatura operativa de -30°C a 45°C para climas extremos               |