[Dual Light] Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + Luz Blanca / Micrófono Integrado / Antivandálico IK08 / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265+/H.264+ / PoE / ONVIF (Profile S/T)

SKU: DS-2CD1123G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$1,513.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/_smart-hybrid-colorvuLite.jpg' alt=''> <!-- Imagen de iconos -->   <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/ICONOS-SMART-HYBRID-COLORVULITE.jpg' alt=''>   <!-- Título de especificaciones --> <h1 style='color: #232a6f; font-size: 28px; margin: 0; font-family: verdana, geneva, sans-serif; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h1> <!-- Contenedor principal con grid --> <!-- Características Principales -->   Características Principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima (color): 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima (B/N): 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Función Día/Noche: Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión: 103°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia Luz Blanca: 30 mts. (IR + Luz Blanca) <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono: Integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: WDR Digital / D3 DNR / BLC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma compatible: Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/   <!-- Entradas y Salidas -->   Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono: Integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: ONVIF (PROFILE S, PROFILE T) / ISAPI   <!-- Características Físicas -->   Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3af / 7.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Exterior IP67, IK08 (resistencia a vandalismo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 121.4 × 97.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 550 grs   <!-- Accesorios Compatibles -->   Accesorios Compatibles: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica: Aquí   <!-- Características Destacadas -->   Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara soporta micrófono integrado para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápido y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N   <!-- Tabla DORI -->   Distancias DORI: DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia. <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia Focal</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Detectar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Observar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Reconocer</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia (2.8mm)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>45 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>18 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>9 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>4 m</td> </tr> </tbody> </table>   <!-- Video de YouTube -->   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1' allowfullscreen></iframe>   <!-- Imagenes adicionales -->   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/acusense-colorvu.png' alt=''>   Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes.   <!-- Cards de imágenes con texto -->   <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-1.png' alt=''> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz IR Encendida</h5> En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR.   <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/LED-ON-1.jpg' alt=''> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz LED Encendida</h5> Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.   <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/IR-PON-2.png' alt=''> <h5 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Luz IR Encendida</h5> Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite**
Característica 2	**Micrófono integrado para captura de audio ambiental**
Característica 3	**WDR digital y DNR 3D para imagen clara en contraste extremo**
Característica 4	**Filtro ICR real para transición automática día/noche**
Característica 5	**Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento**
Característica 6	**Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable**