



[Dual Light] Domo IP de 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR + 15 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Uso en interior / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-D120HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$968.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/IPC8120/143291-hilook.png' alt='*> <!-- Videos --> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstICXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38,108,169,0.9); color: white;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapíxeles (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 101°) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dual light (20 m Smart IR + 15m luz blanca) <li style='margin-bottom: 5px;*>3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono integrado: captura audio en área de 5 m² <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de movimiento con filtro humano <li style='margin-bottom: 5px;*>Notificaciones push en app HiLook Vision </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38,108,169,0.9); color: white;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VCC / PoE (802.3af) 7 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato reforzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso total: 662 gramos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -10°C a 40°C </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38,108,169,0.9); color: white;*>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de Conexión - DS-1280ZJ-DM46 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de Pared con Caja de Conexión - DS-1272ZJ-120B <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de Pared - DS-1272ZJ-120 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Colgante - DS-1271ZJ-120 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para Poste - DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de Esquina - DS-1276ZJ-SUS </div> </div> <!-- Tabla DORI --> <div style='width: 100%; max-width: 1000px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38,108,169,0.9); color: white;*>Distancias DORI</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 15px;*>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;*> <thead> <tr> <th style='width: 20%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>Distancia Focal</th> <th style='width: 20%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>Detectar</th> <th style='width: 20%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>Observar</th> <th style='width: 20%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>Reconocer</th> <th style='width: 20%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>2.8mm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>44 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>17 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>8 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center;*>4 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Banner final --> src='https://ftp3..mx/usuarios/yvalenzuela/HiLook/hiklook.jpg' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana con filtrado inteligente de falso movimiento
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 4	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 5	Tecnología 3D DNR / BLC / HLC / dWDR para imagen optimizada en condiciones complejas
Característica 6	Integración ONVIF para compatibilidad con plataformas de gestión de terceros