



[Dual Light] HiLook Series / Domo IP de 4 Megapixel / Uso en interior / Lente 2.8 mm / 20 mts IR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-D140HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,039.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstICXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dual light: 20 m Smart IR + 20 m luz blanca <li style='margin-bottom: 5px;'>3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento: con filtro humano <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificaciones push: en app HiLook Vision </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Smart IR para visión nocturna <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para montaje en pared/techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de seguridad </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VDC/ PoE (802.3af) 7 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 251 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -10°C a 40°C </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared: DS-1272ZJ-120 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared con Caja de Conexión: DS-1272ZJ-120B <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Colgante: DS-1271ZJ-120 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para Poste: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de Conexión: DS-1280ZJ-DM46 </div> </div> </div> <!-- Tabla DORI --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Distancias DORI</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p> <div style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <thead> <tr style='background-color: rgba(38, 108, 169, 0.1);'> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>Distancia Focal</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>Detectar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>Observar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>Reconocer</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>2.8mm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>53 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>21 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>10 metros</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>5 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana inteligente con filtro de falso positivos
Característica 2	Notificaciones push en app móvil para respuesta inmediata
Característica 3	Smart IR ajustable para visión nocturna sin sobreexposición
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VDC para flexibilidad de instalación
Característica 6	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 19:43