



[Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 20 mts IR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-T240HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,227.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; text-align: center;"> <p style="margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px;"> </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440) <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104°) <li style="margin-bottom: 5px;">Dual light (20 m Smart IR + 20m luz blanca) <li style="margin-bottom: 5px;">3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado: captura audio en área de 5 m² <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento con filtro humano <li style="margin-bottom: 5px;">Notificaciones push en app HiLook Vision </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Smart IR para visión nocturna <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para montaje en pared/techo <li style="margin-bottom: 5px;">Integración con sistemas de seguridad </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC/ PoE (802.3af) 6.5 watts <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP67 (interior/exterior) <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Policarbonato reforzado <li style="margin-bottom: 5px;">Peso total: 345 gramos <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operativa: -30°C a 45°C <li style="margin-bottom: 5px;">Caja de Conexiones: DS-1280ZJ-S <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje de pared DS-1272ZJ-110-TRS <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias DORI</h3> <p style="margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;">DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia</p> <div style="overflow-x: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">Distancia Focal</th> <th style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">Detectar</th> <th style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">Reconocer</th> <th style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">2.8mm</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">53 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">21 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">5 metros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">5 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">10 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">5 metros</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; color: inherit;">2 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style="width: 100%; text-align: center;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4 MP (2560 x 1440)
Característica 2	Lente fija 2.8 mm, ángulo 104°
Característica 3	Dual Light: IR y luz blanca 20 m
Característica 4	Detección humana con filtro inteligente
Característica 5	Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento
Característica 6	Protección IP67 para exterior e interior

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 17:27