



SKU: DS-2CD1363G2-LIU(F) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/_smart-hybrid-colorvlu Lite.jpg' alt=''></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9); color: white;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 6 Megapixel (3200 x 1800)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche Real (filtro ICR)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 105°)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Luz Blanca: 30 mts<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono Interconstruido<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales WDR 120dB / D3 DNR / BLC<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect Hik-Connect</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px 10px; margin-bottom: 5px;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento<li style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Microfon OXNIV (PROFILE S, T y G) / ISAP<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px 10px; margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.5 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style="margin-bottom: 5px;">Uso en exterior IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 110x 93 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 340 g (560 g con empaque)</div><div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9); color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px 10px; margin-bottom: 5px;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles Accesorios Compatibles<li style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Visión nocturna real con filtro ICR y 0 lux en B/N
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Audio integrado sin necesidad de cables adicionales
Característica 6	Compatible ONVIF Profile S, T y G para integración multiplataforma