



[Dual Light] Turret IP de 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Ángulo de visión 101° / 20 mts IR + 15 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-T220HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$998.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/8-VTstCXCM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/X7b9QoufoU" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;"> Características Principales </div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Resolución máxima: 2 Megapíxeles (1920 x 1080) <li style="margin-bottom: 5px;"> Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104°) <li style="margin-bottom: 5px;"> Dual light: 20 m Smart IR + 15m luz blanca <li style="margin-bottom: 5px;"> 3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style="margin-bottom: 5px;"> Micrófono integrado: captura audio en área de 5 m² <li style="margin-bottom: 5px;"> Detección de movimiento: con filtro humano <li style="margin-bottom: 5px;"> Notificaciones push: en app HiLook Vision </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;"> Características Destacadas </div> <div style="padding: 15px; color: white;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Tecnología Smart IR: para visión nocturna <li style="margin-bottom: 5px;"> Compresión H.265+ para ahorro de almacenamiento <li style="margin-bottom: 5px;"> Soporte: para montaje en pared/techo <li style="margin-bottom: 5px;"> Integración: con sistemas de seguridad </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;"> Características Físicas y Eléctricas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Alimentación: 12 VDC/ PoE (802.3af) 6.5 watts <li style="margin-bottom: 5px;"> Protección: IP67 (interior/exterior) <li style="margin-bottom: 5px;"> Material: Policarbonato reforzado <li style="margin-bottom: 5px;"> Peso total: 175 gramos <li style="margin-bottom: 5px;"> Temperatura operativa: -30°C a 45°C </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;"> Accesorios Opcionales </div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Caja de Conexiones: <li style="margin-bottom: 5px;"> Caja de Conexión Inclínada: <li style="margin-bottom: 5px;"> Montaje de pared: <li style="margin-bottom: 5px;"> Montaje para poste: <li style="margin-bottom: 5px;"> Montaje de esquina: </div> <!-- Tabla DORI --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white; margin-bottom: 15px;"> Distancias DORI </div> <p style="margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;"> DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia </p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <thead> <tr style="background-color: rgba(38,108,169,0.1);"> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> Distancia Focal</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> Detectar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> Reconocer</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> 2.8mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> 44 metros</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> 17 metros</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: center; color: inherit;"> 8 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right; color: inherit; font-size: 14px;"> <!-- Banner final --> <div style="margin-top: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana con filtrado inteligente y alertas push
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 3	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 4	Smart IR con iluminación adaptativa en condiciones de baja luz
Característica 5	Alimentación dual 12 VDC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Rango operativo -30°C a 45°C para entornos industriales exigentes