



Ducto cuadrado embisagrado 6.5 x 6.5 cm, fabricado en lámina de acero al carbón, hasta 67 cables Cat6, incluye cople con tornillería y 1 knock out por lado

SKU: CH-DC-65X65L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$590.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ducto: Cuadrado 6.5 x 6.5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.52 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lámina de acero al carbón <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminado: Pintura epoxica color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 67 cables Cat6 y 41 cables Cat6A (la capacidad puede variar dependiendo del fabricante) <li style='margin-bottom: 5px;'>Knock out: 1 por lado con 2 medidas, una de 3/4' y otra de 1' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Constructivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Fabricado en lámina negra de acero con recubrimiento de pintura epóxica horneara de alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Mayor resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios incluidos: Cople con tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: 2 perforaciones al inicio y al final del ducto para instalación en techo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca con resorte: CH-TCA-R-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo cabeza de Gota: CH-TCG-6-19 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento epóxico anticorrosión de alto desempeño para mayor vida útil en ambientes exigentes
Característica 2	Capacidad verificada para 67 cables Cat6 o 41 cables Cat6a en instalaciones de datos
Característica 3	Knock out dual 3/4' y 1' en cada lado para flexibilidad en conexiones eléctricas
Característica 4	Cople con tornillería incluido para uniones seguras entre tramos de ducto
Característica 5	Certificación ANCE conforme a estándares eléctricos y de seguridad nacionales
Característica 6	Perforaciones de instalación en extremos para montaje directo en techo