



Ducto de media caña de aluminio, tramo de 2.5m de largo (8801-80300)

SKU: DMCTALUM Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$1,040.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ducto media caña ideal para áreas de paso continuo en piso y/o aplicación en muro, excelentes para guiar cables sin romper muros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a +120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 60 mm de base x 17 mm de alto <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Recomendaciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</div> <div style='width: 100%; height: auto; margin-top: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman Imagen'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sistemas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a +120°C
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección contra fallas eléctricas
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño de media caña que facilita instalación en piso y muro
Característica 5	Canalización sin necesidad de romper muros existentes
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones seguras