



Ducto media caña color blanco de dos vías, de PVC auto extingüible, 90.5 x 19.7 x 1220mm (9400-01250)

SKU: DMC-4FT Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$201.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y características generales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 350px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'

src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman' /> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ducto media caña, ideal para áreas de paso continuo en piso y/o aplicación en muro, excelentes para guiar cables sin romper muros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.599 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90.5 x 19.7 x 1220mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un área interna de 511.68mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible </div> <!-- Imagen de Hecho en México --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 15px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; text-align: center; border-radius: 8px;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; padding: 10px 0;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <!-- Contenido con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px; padding: 5px 15%;'> </div> <div style='flex: 1 1 55%; min-width: 280px; padding: 20px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética. Se pueden encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> <!-- Sistemas por aplicación --> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;'> <h3 style='text-align: center; margin-top: 0; padding-bottom: 20px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones específicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas Thelcom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 511.68 mm² para mayor capacidad de cableado
Característica 2	Rango térmico extendido de -20°C a +85°C para ambientes exigentes
Característica 3	PVC autextingüible de alto impacto con alta rigidez dieléctrica
Característica 4	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva para instalaciones duraderas
Característica 5	Diseño de dos vías para paso continuo en piso o muro sin demolición
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras