


Ducto para Fibra Óptica 1" Liso RD11, Color Azul Cian Prelubricado, Rollo de 200 Metros

SKU: LP-11-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$11,694.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Este es un ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad, diseñado principalmente para instalaciones subterráneas. Su diseño destaca por ofrecer una protección duradera a los cables contra condiciones extremas del suelo, proporcionando un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros.

Fabricado en PEAD flexible, permite dobleces graduales sin requerir equipo especial, excelentes propiedades en temperaturas bajas, permiten que sean instalados en climas muy fríos; además, protege los cables de largo plazo para cables contra condiciones de suelo extremas.

Flexibilidad: Su fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin necesidad de equipo especial.

Resistencia Térmica: Posee excelentes propiedades en temperaturas bajas, lo que permite su instalación en climas muy fríos.

Resistencia Mecánica: En todas sus variantes (SDR 11, 13.5 y 17) ofrece una resistencia intermedia.

Tensión: 10 Mpa máximo.

Elongación: 1100%.

Opciones de Lubricación: Puede solicitarse prelubricado y con cinta de jalado para facilitar el paso de los cables.

Especificaciones Técnicas (SDR): El ducto se clasifica según su SDR (Standard Dimension Ratio), que es la relación entre el diámetro externo y el espesor.

Pruebas y Normas:

Resistencia a la tensión de materiales plásticos	SDR 11
Determinación de la dureza Shore D	SDR 11
Excentricidad	SDR 11
Dimensionamiento	SDR 11
Ovalidad	SDR 11
Índice de fluidez	SDR 11
Densidad relativa	SDR 11
Reversibilidad	SDR 11

Resistencia al impacto: SDR 11.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado internamente para instalación rápida de cables
Característica 2	PEAD flexible permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 3	Protección permanente contra condiciones extremas del suelo
Característica 4	Rollo de 200 m reduce uniones y puntos de falla potenciales
Característica 5	Compatible con temperaturas bajas para climas fríos extremos
Característica 6	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de cables