



Ducto para Fibra Óptica 1" Liso RD11, Color Verde Prelubricado, Rollo de 200 Metros

SKU: LP-11-SDR11-V-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$11,694.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Este es un **ducto de pared lisa** fabricado en polietileno de alta densidad, diseñado principalmente para **instalaciones subterráneas**. Su diseño destaca por ofrecer una protección duradera a los cables contra condiciones extremas del suelo, proporcionando un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros.

Fabricado en PEAD flexible, permite dobleces graduales sin requerir equipo especial, excelentes propiedades en temperaturas bajas, permiten que sean instalados aún en climas muy fríos, protección de largo plazo para cables contra condiciones de suelo extremas.

Características

- Flexibilidad:** Su fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin necesidad de equipo especial.
- Resistencia Térmica:** Posee excelentes propiedades en temperaturas bajas, lo que permite su instalación en climas muy fríos.
- Resistencia Mecánica:** En todas sus variantes (SDR 11, 13.5 y 17) **Tensión:** 10 Mpa mínimo
- Elongación:** 400%
- Dureza:** 60 a 68
- Ventajas de Instalación:** Se distribuye en largas longitudes (rollos), lo que disminuye la cantidad de uniones necesarias y, por ende, el costo de instalación.
- Versatilidad:** Existe una versión con **protección UV** disponible para instalaciones aéreas.
- Opciones de Lubricación:** Puede solicitarse prelubricado y con cinta de jalado para facilitar el paso de los cables.
- Especificaciones Técnicas (SDR)**

El ducto se clasifica según su SDR (Standard Dimension Ratio), que es la relación entre el diámetro externo y el espesor.

SDR	Resistencia al impacto	Resistencia al aplastamiento	Excentricidad	SDR	Resistencia a la tensión	Determinación de la dureza shore "D"	Índice de fluidez	Densidad relativa	Reversión térmica
11	Mayor espesor de pared para mayor resistencia.			13.5	Nivel de resistencia intermedio.				
17	Pared más delgada para aplicaciones de menor presión externa.			082					

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección permanente para cables contra condiciones extremas del suelo
Característica 2	Instalación en climas fríos con resistencia a bajas temperaturas
Característica 3	Dobleces graduales sin equipo especial gracias a PEAD flexible
Característica 4	Versátil para uso subterráneo y aéreo con protección UV
Característica 5	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de fibra óptica
Característica 6	Camino protegido de largo plazo para infraestructura de cableado