



Ducto para Fibra Óptica 2" Liso RD11, Color Naranja Prelubricado, Rollo de 200 Metros

SKU: LP-20-SDR11-N-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$37,806.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Este es un ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad, diseñado principalmente para instalaciones subterráneas. Su diseño destaca por ofrecer una protección duradera a los cables contra condiciones extremas del suelo, proporcionando un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros.

Fabricado en PEAD flexible, permite dobleces graduales sin requerir equipo especial, excelentes propiedades en temperaturas bajas, permiten que sean instalados en climas muy fríos, protección de largo plazo para cables contra condiciones de suelo extremas.

Flexibilidad: Su fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin necesidad de equipo especial.

Resistencia Térmica: Posee excelentes propiedades en temperaturas bajas, lo que permite su instalación en climas muy fríos.

Resistencia Mecánica: En todas sus variantes (SDR 11, 13.5 y 17) 10 Mpa mínimo.

Tensión: 10 Mpa mínimo.

Elongación:

Opciones de Lubricación: Puede solicitarse prelubricado y con cinta de jalado para facilitar el paso de los cables.

Especificaciones Técnicas (SDR): El ducto se clasifica según su SDR (Standard Dimension Ratio), lo que es la relación entre el diámetro externo y el espesor.

PRUEBA:

NORMA:

Resistencia al impacto:

Resistencia al aplastamiento:

Resistencia a la tensión:

Resistencia a la excentricidad:

Dimensionamiento:

Ovalidad:

Índice de fluidez:

Densidad relativa:

Reversión:

Resistencia al impacto:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado interno que reduce fricción y acelera instalación de cables
Característica 2	Flexibilidad PEAD que permite dobleces graduales sin equipo especializado
Característica 3	Resistencia térmica para instalación en climas de bajas temperaturas
Característica 4	Protección UV para durabilidad en exposición solar temporal
Característica 5	Diseño subterráneo que facilita reparaciones y reemplazos futuros
Característica 6	Pared lisa que minimiza daño a cables durante jalado