



Ducto para Fibra Óptica 3/4" Liso RD11, Color Azul Cian Prelubricado, Rollo de 200 Metros

SKU: LP-10-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$6,473.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Este es un <strong style='color: inherit;*>ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad, diseñado principalmente para <strong style='color: inherit;*>instalaciones subterráneas. Su diseño destaca por ofrecer una protección duradera a los cables contra condiciones extremas del suelo, proporcionando un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros.</p><p style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Fabricado en PEAD flexible, permite dobles graduales sin requerir equipo especial, excelentes propiedades en temperaturas bajas, permiten que sean instalados en climas muy fríos, protección de largo plazo para cables contra condiciones de suelo extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Flexibilidad: Su fabricación en PEAD flexible permite realizar dobles graduales sin necesidad de equipo especial.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia térmica: Posee excelentes propiedades en temperaturas bajas, lo que permite su instalación en climas muy fríos.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia mecánica: En todas sus variantes (SDR 11, 13.5 y 17)</div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Propiedades físicas y mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tensión: 10 MPa mínimo<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Elongación: 400%<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dureza: 60 a 68</div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Reducción de costos: Se distribuye en largas longitudes (rollos), lo que disminuye la cantidad de uniones necesarias y, por ende, el costo de instalación.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Versatilidad: Existe una versión con protección UV disponible para instalaciones aéreas.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Opciones de lubricación: Puede solicitarse prelubricado y con cinta de jalado para facilitar el paso de los cables.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas (SDR)</h3><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>El ducto se clasifica según su SDR (Standard Dimension Ratio), que es la relación entre el diámetro metro externo y el espesor.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>SDR 11: Mayor espesor de pared para mayor resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>SDR 13.5: Nivel de resistencia intermedio.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>SDR 17: Pared más delgada para aplicaciones de menor presión externa.<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>data-pasted='true'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pruebas y Normas</h3><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>
</p><table data-pasted='true'><colgroup><col style='width: 69.4945%;*><col style='width: 30.5055%;*></colgroup><thead><tr><th>PRUEBA</th><th>NORMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistencia al impacto</td><td>NMX-E-029</td></tr><tr><td>Resistencia al aplastamiento</td><td>NMX-E-014</td></tr><tr><td>Resistencia a la tensión de materiales plásticos</td><td>NMX-E-082</td></tr><tr><td>Determinación de la dureza shore "D"</td><td>NMX-E-061</td></tr><tr><td>Excentricidad</td><td>NMX-E-021</td></tr><tr><td>Dimensionamiento</td><td>NMX-E-021</td></tr><tr><td>Ovalidad</td><td>NMX-E-021</td></tr><tr><td>Índice de fluidez</td><td>NMX-E-135</td></tr><tr><td>Densidad relativa</td><td>NMX-E-004 NMX-E-166</td></tr><tr><td>Reversibilidad térmica</td><td>NMX-E-179</td></tr></tbody></table></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección permanente para cables en condiciones extremas de suelo
Característica 2	Dobles graduales sin equipo especial por material PEAD flexible
Característica 3	Instalación en climas fríos con resistencia hasta -40°C
Característica 4	Prelubricado interno para deslizamiento eficiente de cables
Característica 5	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reducen puntos de falla
Característica 6	Pared lisa que minimiza fricción y desgaste de fibras ópticas