



Duplexer para Telecomunicaciones / Baja Pérdida de Inserción / Frecuencia 800-1000 MHz / Montaje Rack 19" / Temperatura 0-50°C

SKU: 523-83-1AP

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Duplexer diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones que requiere baja pérdida de inserción para mantener la integridad de la señal en sistemas críticos. Opera en el rango de frecuencia de 800 a 1000 MHz, cubriendo bandas esenciales para comunicaciones profesionales. Su formato de montaje en rack estándar de 19 pulgadas facilita la integración en gabinetes de infraestructura de red existentes. El equipo mantiene rendimiento estable en temperaturas ambiente de 0°C a 50°C, garantizando operación continua en condiciones de centro de datos típicas. Compatible con los modelos de duplexer WP629, WP639 y WP641 para despliegues escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Duplexer con baja pérdida de inserción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 800-1000 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para aplicaciones de telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en rack estándar de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación a temperatura ambiente: 0°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: WP629, WP639, WP641<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pérdida de inserción: Baja
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 800-1000 MHz
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Telecomunicaciones</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Rack 19 pulgadas estándar
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: WP629, WP639, WP641</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de inserción para señal optimizada
Característica 2	Rango de frecuencia 800-1000 MHz para bandas críticas
Característica 3	Montaje en rack 19 pulgadas para integración estándar
Característica 4	Operación estable de 0°C a 50°C sin degradación
Característica 5	Compatible con series WP629, WP639 y WP641
Característica 6	Diseñado para infraestructura de telecomunicaciones profesional