



Duplexer VHF, 139-165 MHz, Pasa Banda-Rechazo de Banda, 3 MHz de Sep. 120 W. Conectores N Hembra.

SKU: Q2222-E1    Marca: SINCLAIR    Categoría: Duplexers

\$71,119.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtros Pasa Banda de 1/4 de onda</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce interferencias, intermodulación y desensibilización</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina la radiación de espurias</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores internos de cobre/bronce con baño de plata</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto, la mitad del tamaño del modelo Q2220E</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack de 19 pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para áreas de alta interferencia</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 139-165 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR (máx): 1.5:1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por Inserción (máx): 0.8 dB (Tx a Ant) / 0.8 dB (Rx a Ant)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 120 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de Frecuencias (mín): 3.0 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento (mín): 75 dB</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 19" (483 mm) Ancho x 17" (432 mm) Profundidad x 4.17" (106 mm) Alto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 18 lbs (8.17 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de Envío: 25 lbs (11.35 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de Envío: 19x8x22" (483x203x559 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Tratamiento anticorrosivo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cavidades: 4 unidades de 4" de diámetro</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40 a 60°C (-22 a 140°F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con alta densidad de señales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio comunicación crítica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en aviación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales resistentes a la corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo aislamiento entre canales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja pérdida por inserción</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para entornos exigentes</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Filtros de 1/4 de onda reducen interferencias e intermodulación |
| Característica 2 | Conductores internos de cobre/bronce con baño de plata          |
| Característica 3 | Diseño compacto, mitad de tamaño que modelo anterior            |
| Característica 4 | Montaje en rack de 19 pulgadas estándar                         |
| Característica 5 | Aislamiento mínimo de 75 dB para alta interferencia             |
| Característica 6 | Pérdida por inserción máxima de 0.8 dB                          |