



DVR 16 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapíxel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita falsas alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Video en Full HD

SKU: DVR-216G-M1(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$1,518.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Header --> <div style='padding: 1.5rem 0; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/hilook_by_hikvision.png' alt='Logo'> <h1 style='font-size: 2.5rem; font-weight: bold; margin: 1rem 0 0.5rem; color: inherit;*>Controla y monitorea tus dispositivos de seguridad</h1> <p style='font-size: 1.25rem; margin: 0; color: inherit;*>Descarga la app oficial y aprovecha al máximo tu producto inteligente</p> </div> <!-- Beneficios principales --> <div style='margin: 2rem 0;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 2rem; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 0.5rem; margin: 0 0 1.5rem; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #007bff; border-radius: 50%;*>*> </div> <h5 style='min-height: 60px; font-size: 1.25rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Control remoto</h5> <p style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla tus dispositivos desde cualquier lugar</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #28a745; border-radius: 50%;*>*> </div> <h5 style='min-height: 60px; font-size: 1.25rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Monitoreo en tiempo real</h5> <p style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Visualiza tus dispositivos al instante</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #ffc107; border-radius: 50%;*>*> </div> <h5 style='min-height: 60px; font-size: 1.25rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Interfaz de usuario sencilla</h5> <p style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Amigable para usuarios finales</p> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='margin: 2rem 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 25%; min-width: 150px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/grabaciones.jpg' alt='Imagen 2'> </div> <div style='flex: 1 1 25%; min-width: 150px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/directo.jpg' alt='Imagen 3'> </div> <div style='flex: 1 1 25%; min-width: 150px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/notificaciones2.jpg' alt='Imagen 4'> </div> </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 2rem 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin: 2rem 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de tecnologías: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico (CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;*>Software cliente iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Hik-Connect (P2P). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / NO-IP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 16 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 18 canales en total. <li style='margin-bottom: 5px;*>H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>HD-TVI: 1080p Lite / 720p. <li style='margin-bottom: 5px;*>HD-CVI: 1080p Lite / 720p. <li style='margin-bottom: 5px;*>AHD: 1080p Lite / 720p. <li style='margin-bottom: 5px;*>IP: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;*>Interfaces Entradas / Salidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ). <li style='margin-bottom: 5px;*>16 entradas de audio por coaxitron. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ). </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;*>Entrada alarma: N/A</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz red: 1 puerto (RJ-45 10/100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de HDD: 1 de 4 TB. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VCD. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo sin disco duro: 12 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (W x D x H) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1 Kg sin disco duro. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite apagar canales analógicos para agregar canales IP. Por cada canal que se apaga se genera un canal IP adicional. El DVR puede soportar hasta 18 canales IP de hasta 2 Megapixel (1080p) en total. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para conectar canales IP es necesario utilizar un switch PoE para interconectar las cámaras IP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE para filtrar humanos y vehículos por detección de movimiento (No cuenta con videoanálisis como cruces de línea / entrada de área). </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 2rem 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/yvalenzuela/Hilook/hiklook.jpg' alt='Banner final'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite reduce falsas alarmas por detección inteligente
Característica 2	Audio bidireccional por coaxitron en los 16 canales analógicos
Característica 3	Compresión H.265+ reduce 50% el almacenamiento vs H.264
Característica 4	Compatibilidad cuádruple: TVI / CVI / AHD / CVBS
Característica 5	Expansión a 18 canales totales sin costo de licencias IP
Característica 6	Monitoreo remoto P2P sin configuración de red compleja