



DVR 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio Bidireccional por Coaxitron / ACUSENSE (Evita falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD

SKU: EX-5016-TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$3,730.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ACUSENSE<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 16 canales TURBOHD + 8 canales IP = 24 canales en total<li style="margin-bottom: 5px;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style="margin-bottom: 5px;">Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con navegador Internet Explorer o Chrome<li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS-4200)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect P2P<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS<li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada y 1 salida de audio (bocina y microfono externo)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video simultaneo en HDMI y VGA.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #1e3adf;">Características Fésicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida).<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin HDD: 18 watts.<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 ºC hasta 55 ºC.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W × D × H)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.78 Kg sin HDD.<li style="margin-bottom: 5px;">CVBS (anal&oaacute;gico): 1200 TVL.<li style="margin-bottom: 5px;">IP: 6 MP/ 5 MP/ 4 MP / 2 MP</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 15px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámara: maras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta 16 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de línea o intrusión de área humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación; cuando realmente si sea necesario. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación; cuando realmente si sea necesario. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta 16 bloques de memoria. El sistema de bloques de memoria asigna recursos de forma dinámica, permitiendo la ejecución simultánea de funciones que antes no se podían activar juntas. Para conocer más, sobre esta función consulte aquí. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 24 canales IP en total. </div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Comparativo 3K Lite vs 3K Est´ndar</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="width: 33%; text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: #1e3adf; color: #ffffff;">3K Lite (2.5MP)</th><th style="width: 33%; text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: #1e3adf; color: #ffffff;">3K Est´ndar (5MP)</th></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Resolución: 2560×1440</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Resolución: 1620×1080</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Almacenamiento</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Almacenamiento</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Mayor espacio requerido</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Uso recomendado</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Reas medianas/Interiores</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgba(0, 0, 170, 0.6); padding: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.1);">Reas extensas/Exteriores</td></tr></table></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"></div><div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"></div><div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en los 24 canales sin cableado adicional
Característica 2	ACUSENSE con filtrado inteligente de falsas alarmas por movimiento
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 4	Acceso remoto unificado por PC, Mac, iOS y Android con IVMS-4200
Característica 5	Pentahíbrido HD-TVI/CVI/AHD/Analógico/IP para migración gradual de infraestructura
Característica 6	Salida de video simultánea HDMI y VGA para monitoreo local flexible