



DVR 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio por coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Vídeo Full HD

SKU: S04-TURBO-G3 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$623.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Video de YouTube --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/nf2lIWG4XYU" allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es HD-TVI 1080p Lite?</h3> <p>Permite a los DVRs 720p adicionar cámaras 1080p (2 Megapixel) con compatibilidad TVI, AHD y CVI con resolución de grabación 960 x 1080. Recordemos que Full HD es 1920 x 1080 y es por eso que el DVR no podrá grabar a Full HD. Con esta ventaja podemos utilizar cámaras de lente motorizado para mover el lente de manera remota o un PTZ sin problemas.</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Tecnología TURBOHD 1080P Lite Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android) Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab) Compatible con Hik-Connect P2P (https://appstore.hikvision.com/ <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compresión y resolución</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Consumo sin disco duro: 16 Watts Temperatura de operación: -10 ºC - 55 ºC Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones de red</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones de Grabación y Visualización</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Detección de movimiento multi zona Zoom digital en visualización y grabación Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento Grabación con Sobre-escritura automática Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF Sub stream: 4 CIF / CIF <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interfaces Entradas / Salidas</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultánea) Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KQ) Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KQ) Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps) Capacidad de disco duro: 1 de hasta 4 TB </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> El audio se recibe por la señal TVI (Coaxitron) Cuenta con AcuSense para filtrar humanos y vehículos por detección de movimiento en todos los canales analógicos (No cuenta con videoanalíticos como cruce de línea / entrada de área) Para conectar los canales IP requiere utilizar un Switch / Switch PoE (No incluido) Para utilizar audio de 2 vías se recomienda colocar un micrófono en la entrada de audio, no se recomienda para audio de 2 vías una cámara con audio por coaxitron Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando cámaras con audio integrado <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">¿Cómo tener más canales IP?</h4> <p>La serie SLIM con su nueva actualización de firmware (ir al panel de descargas) le permitirá deshabilitar canales TURBOHD para generar canales IP.</p> <p>Invierta en seguridad con la línea de videovigilancia epcom, por su gran calidad de imagen y diseño profesional es la línea con mayor crecimiento en América</p> </div> <!-- Imagen adicional --> <!-- Imagen de descarga de recursos --> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad 5 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS e IP
Característica 2	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 3	AcuSense Lite que filtra falsas alarmas por movimiento de objetos no relevantes
Característica 4	Audio bidireccional por coaxitron sin cableado adicional
Característica 5	Acceso remoto multiplataforma: PC, smartphone y tablet
Característica 6	Salida Full HD por HDMI y VGA para monitoreo en alta definición