



DVR 4 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 4 Megapíxel Lite / Audio por Coaxitron / ACUSENSE Lite / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida en Full HD

SKU: DVR-204Q-M1(C)/LA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$905.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Header --><div style="padding: 1.5rem 0; text-align: center;"><h1 style="font-size: 2.5rem; font-weight: bold; margin: 1rem 0; color: inherit;">Controla y monitorea tus dispositivos de seguridad</h1><p style="font-size: 1.25rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit;">Descarga la app oficial y aprovecha al máximo tu producto inteligente</p></div><!-- Features --><div style="padding: 2rem 0; background-color: rgba(150,150,150,0.05);"><h2 style="text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit;">Beneficios principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 1rem; text-align: center;"><div style="width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #007bff; border-radius: 50%;">
</div><h5 style="margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;">Control remoto</h5><p style="color: inherit;">Controla tus dispositivos desde cualquier lugar</p></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 1rem; text-align: center;"><div style="width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #28a745; border-radius: 50%;">
</div><h5 style="margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;">Monitoreo en tiempo real</h5><p style="color: inherit;">Visualiza tus dispositivos al instante</p></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 1rem; text-align: center;"><div style="width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #ffc107; border-radius: 50%;">
</div><h5 style="margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;">Interfaz de usuario sencilla</h5><p style="color: inherit;">Amigable para usuarios finales</p></div></div></div><!-- Galería de imágenes --><div style="padding: 2rem 0;"><h2 style="text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h2><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporte de tecnologías: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect (P2P)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / NO-IP<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 canales TURBOHD / analógicos + 2 canal IP = 6 canales en total<li style="margin-bottom: 5px;">H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">HD-TVI: 4 Megapíxel Lite / 2 Megapíxel<li style="margin-bottom: 5px;">HD-CVI: 4 Megapíxel Lite / 2 Megapíxel<li style="margin-bottom: 5px;">AHD: 4 Megapíxel Lite / 2 Megapíxel<li style="margin-bottom: 5px;">IP: 6 Megapíxel / 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel<li style="margin-bottom: 5px;">No soporta canal cero</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3><ul style="margin-bottom: 5px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Para conectar las cámaras IP requiere utilizar un switch PoE<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin disco duro: 8 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (W x D x H)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1 Kg sin disco duro</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio por coaxitron (cámaras que soporten micrófono integrado)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 4 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos)</div><!-- Audio por coaxitron --><div style="margin: 2rem 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Permite apagar canales TURBOHD para poder agregar más canales IP (hasta 6 canales IP en total)<li style="margin-bottom: 5px;">Una de las múltiples ventajas de los nuevos sistemas de videovigilancia es el audio por coaxitron. Al realizar la combinación de una cámara con micrófono interconstruido y un videograbador con audio por coaxitron, usted podrá almacenar video y audio sin tener que añadir componentes extras, ya que la instalación de una cámara con micrófono interconstruido es exactamente igual a una que no tenga micrófono interconstruido y si... así es usted puede añadir cámaras con micrófono interconstruido en todos los canales TurboHD (la función de audio por coaxitron únicamente funciona en TVI/TurboHD).</p><p style="color: inherit;">Clic aquí para Ver modelos compatibles con Audio por Coaxitron en Cámaras TurboHD</p></div><!-- Banner final --><div style="margin: 2rem 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple: HD-TVI, HD-CVI, AHD y analógico
Característica 2	Audio por Coaxitron sin cables adicionales en coaxial
Característica 3	Acceso remoto P2P mediante Hik-Connect, DDNS y No-IP
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento
Característica 5	Operación estable de -10°C a 55°C para entornos exigentes

