



DVR 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / H.265+

SKU: EX-8004TURBO Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$2,378.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner principal --> <!-- Imagen destacada --> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta reconocimiento facial <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ACUSENSE <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 canales TURBOHD + 2 canales IP = 6 canales en total <li style='margin-bottom: 5px;*>DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con navegador Internet Explorer o Chrome <li style='margin-bottom: 5px;*>Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS-4200) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Hik-Connect P2P <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS <li style='margin-bottom: 5px;*>1 entrada y 1 salida de audio (bocina y micrófono externo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video simultaneo en HDMI y VGA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo sin HDD: 18 watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.78 Kg sin HDD <li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con control remoto <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TVI (TURBOHD): 4K (8 MP) / 3K / 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>CVI: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>CVBS (analógico): 1200 TVL <li style='margin-bottom: 5px;*>IP: 4K (8 MP)/ 5 MP/ 6 MP/ 4 MP / 2 MP </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 15px;*>Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara. <li style='margin-bottom: 15px;*>Soporta reconocimiento facial en 2 canales de video, compatible solo con cámaras TURBOHD (el analítico lo hace el DVR, puede ser cualquier cámara TURBOHD). <li style='margin-bottom: 15px;*>Soporta 4 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de línea o intrusión de área humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario. <li style='margin-bottom: 15px;*>Soporta 8 bloques de memoria. El sistema de bloques de memoria asigna recursos de forma dinámica, permitiendo la ejecución simultánea de funciones que antes no se podían activar juntas. Para conocer más sobre esta función consulte aquí. <li style='margin-bottom: 15px;*>Soporta apagar canales TURBOHD y poder conventer el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 8 canales IP en total. </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en todos los canales sin cableado adicional
Característica 2	Reconocimiento facial en 2 canales para identificación precisa de personas
Característica 3	AcuSense con detección inteligente de humanos y vehículos reduciendo falsas alarmas
Característica 4	Pentahíbrido HD-TVI/CVI/AHD/Analógico/IP para migración gradual de infraestructura
Característica 5	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de almacenamiento y ancho de banda
Característica 6	Expansión a 8 canales IP mediante conversión de canales TURBOHD existentes