



DVR 8 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+

SKU: EX-8008TURBO Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$4,201.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Banner promocional --> <!-- Sección de imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Imagen de audio coaxitron --> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta reconocimiento facial <li style="margin-bottom: 5px;">Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con navegador Internet Explorer o Chrome <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect P2P <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS <li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada y 1 salida de audio (bocina y microfono externo) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc) <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Salida de video simultaneo en HDMI y VGA </div> <div style="margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin HDD: 18 watts <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 ºC hasta 55 ºC <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.78 Kg sin HDD <li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con control remoto <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años <!-- Resoluciones soportadas --> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TVI (TURBOHD): 4K (8 MP) / 3K / 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style="margin-bottom: 5px;">CVI: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style="margin-bottom: 5px;">AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP <li style="margin-bottom: 5px;">CVBS (analógico): 1200 TVL <li style="margin-bottom: 5px;">IP: 4K (8 MP)/ 5 MP/ 6 MP/ 4 MP / 2 MP </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta reconocimiento facial en 2 canales de video, compatible solo con cámaras TURBOHD (el analítico lo hace el DVR, puede ser cualquier cámara TURBOHD). <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta 8 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de linea o intrusion de area humanos o vehiculos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario. <li style="margin-bottom: 15px;">Soporta 16 bloques de memoria. El sistema de bloques de memoria asigna recursos de forma dinámica, permitiendo la ejecución simultánea de funciones que antes no se podían activar juntas. Para conocer más sobre esta funcion consulte aquí <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 16 canales IP en total. </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial avanzado en 2 canales para identificación precisa de personas
Característica 2	Audio bidireccional por Coaxitron en todos los canales vía UTP o coaxial
Característica 3	Tecnología AcuSense para reducción de falsas alarmas por detección inteligente
Característica 4	Acceso remoto multiplataforma: PC Windows/Mac, iOS, Android y navegadores web
Característica 5	Software cliente iVMS-4200 para gestión centralizada de hasta 64 canales
Característica 6	Interfaz serial RS-485 compatible con múltiples protocolos de control PTZ