



DVR 8 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional / ACUSENSE / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / H.265+

SKU: IDS-7208HUHI-M1/T Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$4,073.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Contenedor de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;'->Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta audio por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial). <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta ACUSENSE <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta 8 canales TURBOHD + 8 canales IP = 16 canales en total. <li style='margin-bottom: 5px;'->DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. <li style='margin-bottom: 5px;'->Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). <li style='margin-bottom: 5px;'->Compatibilidad con navegador Internet Explorer o Chrome. <li style='margin-bottom: 5px;'->Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS-4200). <li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con Hik-Connect P2P. <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS. <li style='margin-bottom: 5px;'->1 entrada y 1 salida de audio (bocina y microfono externo). <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'->Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). <li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'->Salida de video simultaneo en HDMI y VGA. </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;'->Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo sin HDD: 18 watts. <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 1.78 Kg sin HDD. <li style='margin-bottom: 5px;'->No compatible con control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada de alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'->Salida de alarma: N/A </div> <!-- Sección de resolución --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;'->Resolución:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->TVI (TURBOHD): 4K (8 MP) / 3K / 5 MP / 4 MP / 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'->CVI: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'->AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'->CVBS (analógico): 1200 TVL. </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 15px;'->Soporta 4 canales con tecnologia ACUSENSE, permite filtrar por analitica de cruce de linea o intrusion de area humanos o vehiculos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario. <li style='margin-bottom: 15px;'->No es posible usar ACUSENSE y ACUSENSE Lite al mismo tiempo, se tiene que definir el modo de uso. <li style='margin-bottom: 15px;'->Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 16 canales IP en total. </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio por coaxitron en los 8 canales vía UTP o coaxial
Característica 2	16 canales totales intercambiando TURBOHD por IP según necesidad
Característica 3	4 canales AcuSense con detección precisa de humanos/vehículos
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento
Característica 5	Acceso remoto multiplataforma: PC, smartphone y navegador
Característica 6	Compatible con IVMS-4200 para gestión centralizada de 64 canales