



DVR 8 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional por Coaxitron / ACUSENSE / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+

SKU: EX-8008TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$3,999.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner de la marca --><!-- Sección de imágenes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Sección de características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ACUSENSE<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 8 canales TURBOHD + 8 canales IP = 16 canales en total.<li style="margin-bottom: 5px;">DVR pentahibrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD.<li style="margin-bottom: 5px;">Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android).<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con navegador Internet Explorer o Chrome.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect P2P.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS.<li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada y 1 salida de audio (bocina y microfono externo).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido).<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc).<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video sumultaneo en HDMI y VGA.</div><!-- Sección de características físicas y eléctricas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida).<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin HDD: 18 watts.<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 ºC hasta 55 ºC.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H)<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con control remoto<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">TVI (TURBOHD): 4K (8 MP) / 3K (5 MP) / 4 MP / 2 MP.<li style="margin-bottom: 5px;">CVI: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP.<li style="margin-bottom: 5px;">AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP.<li style="margin-bottom: 5px;">CVBS (analógico): 1200 TVL.<li style="margin-bottom: 5px;">IP: 4K (8 MP) / 5 MP / 6 MP / 4 MP / 2 MP.</div></div><!-- Sección de características destacadas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 8 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de línea o intrusion de area humanos o vehiculos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehiculos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 16 bloques de memoria. El sistema de bloques de memoria asigna recursos de forma dinámica, permitiendo la ejecución simultánea de funciones que antes no se podían activar juntas. Para conocer más sobre esta funcion consulte aquí.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 16 canales IP en total.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en los 16 canales sin cableado adicional
Característica 2	Videoanalíticos AcuSense con detección de cruce de línea e intrusión
Característica 3	Salida de video 4K simultánea por HDMI y VGA para monitores dual
Característica 4	Compatibilidad P2P con acceso remoto multiplataforma
Característica 5	Interfaz serial RS-485 con soporte para múltiples protocolos de control
Característica 6	Expansión de almacenamiento hasta 10 TB en bahía única

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 01:28