



DVR Híbrido 16 Canales / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional / AcuSense Lite / H.265+ / 1 Bahía HDD

SKU: DVR-216U-M1/T Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$5,613.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">DVR híbrido de 16 canales diseñado para entornos de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad con tecnologías analógicas y modernización gradual a IP. Soporta señales HD-TVI, HD-CVI, AHD y analógicas convencionales, con capacidad adicional para 16 canales IP, permitiendo una transición escalable sin reemplazo total de infraestructura. La tecnología AcuSense Lite integra algoritmos de inteligencia artificial para clasificación de personas y vehículos, reduciendo significativamente alertas por falsos positivos. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento en disco, manteniendo calidad 4K. El audio bidireccional habilita comunicación remota cuando se utilizan cámaras compatibles de Hikvision o HiLook.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 16 canales TurboHD + 16 canales IP (hasta 32 canales totales)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución máxima: 8 megapíxeles (4K)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compresión de video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Audio bidireccional compatible con cámaras Hikvision y HiLook<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte multiformato: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida de video Full HD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 bahía de disco duro SATA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Software iVMS-4200 gratuito incluido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución máxima de entrada: 8 MP (4K)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución de salida: Full HD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología AcuSense Lite (IA)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio bidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Visualización remota en tiempo real</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 bahía de disco duro SATA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte multiformato: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad con cámaras Hikvision y HiLook</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DVR HiLook DVR216UM1/T<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Software iVMS-4200 (descarga gratuita)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple: TVI, CVI, AHD y analógico
Característica 2	AcuSense Lite: detección de personas y vehículos por IA
Característica 3	H.265+ reduce ancho de banda y almacenamiento hasta 50%
Característica 4	16 canales IP adicionales para expansión futura
Característica 5	Audio bidireccional con cámaras Hikvision y HiLook
Característica 6	Software iVMS-4200 gratuito para gestión centralizada