



DVR Híbrido / 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / 2 Megapixel 1080p Lite / AcuSense Lite / Audio por Coaxitron / H.265+ / 1 Bahía HDD 4 TB

SKU: DVR-204G-M1(C) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$448.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>DVR híbrido de 5 canales para sistemas de videovigilancia profesional que requieren transición tecnológica gradual. Integra 4 canales TurboHD/analógicos más 1 canal IP independiente, permitiendo la coexistencia de cámaras legacy y modernas sin reemplazo total de infraestructura. La tecnología AcuSense Lite incorpora algoritmos de clasificación de objetos que distinguen humanos y vehículos de movimientos irrelevantes, reduciendo la carga operativa de alarmas falsas en centros de monitoreo. La compresión H.265+ optimiza la utilización del almacenamiento disponible en la bahía única de disco duro, mientras que el audio por Coaxitron elimina la necesidad de cableado paralelo para funciones de comunicación bidireccional en instalaciones existentes con infraestructura coaxial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 canales TurboHD/analógicos + 1 canal IP (5 canales totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 1080p Lite en canales TurboHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión de video H.265+ para eficiencia de almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSense Lite: detección inteligente de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio por Coaxitron en 4 canales analógicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 bahía de disco duro, capacidad máxima 4 TB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de tecnologías: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico (CVBS)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Software cliente iVMS-4200 gratuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con app HiLook (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de servicios: HiLook Domain / DynDNS / No-IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de video Full HD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de entrada: 4 TurboHD/analógicos + 1 IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1080p Lite)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Análisis de video: AcuSense Lite (humano/vehículo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Coaxitron en 4 canales analógicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de video: Full HD</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías de almacenamiento: 1 HDD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima por bahía: 4 TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad y Software<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software cliente: iVMS-4200 (gratuito)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App móvil: HiLook (P2P)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Servicios DDNS: HiLook Domain / DynDNS / No-IP<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto: monitoreo en tiempo real, notificaciones de eventos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos para reducir falsas alarmas
Característica 2	Audio bidireccional por coaxitron en 4 canales sin cableado adicional
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de almacenamiento
Característica 4	Compatibilidad multitecnología TVI/CVI/AHD/CVBS para migración gradual
Característica 5	Monitoreo remoto P2P mediante app móvil sin configuración de red compleja
Característica 6	Interfaz iVMS-4200 gratuita para gestión centralizada de múltiples sitios