



DVR Híbrido Móvil 1080p / 4 Canales TURBO + 8 Canales IP / Soporta 4G / WiFi / GPS / Sensor G / Soporta 2 Memorias SD / Alarmas I/O / Salida de Video

SKU: AE-MH0408(RJ45) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$32,284.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DVR híbrido serie AE-MH0408 es una solución profesional para la gestión de video y audio de vehículos con sistema operativo Linux integrado. Admite salida de video y audio CVBS, codificación/decodificación HD, transmisión inalámbrica 4G, posicionamiento satelital, almacenamiento seguro de datos, amortiguador de vibraciones en disco duro, entrada/salida de alarmas, recopilación de información de conducción y puertos para dispositivos periféricos. Ofrece soluciones de selección y codificación de cámaras especializadas en la gestión de grabaciones de video y audio para transporte público, autobuses escolares, taxis, vehículos de aprendizaje, camiones, etc. El producto también admite cámaras con funciones avanzadas como Monitoreo del Estado de Conducción (DSM), Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción (ADAS), Detección de Punto Ciego (BSD) e Identificación del Conductor (DI), que mejoran la seguridad vial y reducen los accidentes.

Características principales Soporta: Hasta 8 cámaras IP vía PoE y 4 cámaras analógicas HD Compresión de video: H.264 / H.265, hasta 2MP por cámara IP Soporte de almacenamiento: HDD/SSD 2.5', SSD hasta 4 TB y HDD hasta 2 TB

Posicionamiento: Módulo GPS integrado para posicionamiento preciso Transmisión en tiempo real: Requiere módulo 4G y Wi-Fi AE-MP1460/GLF/WI58/S Interfaces: Recopilación de datos de conducción Apagado tardío: Calendarizado (0 hasta 6 horas) Nota: El consumo de datos (3G/4G) dependerá de la configuración de resolución y tiempo de visualización en tiempo real. Características Físicas y Eléctricas Puerto de red: 1 Puerto 10M/100M RJ45 frontal y trasero Entradas/Salidas: 4 Entradas de alarma y 2 salidas de señal de relevo Posicionamiento: GPS/GLONASS con antena FAKRA Protección de disco duro: Reducción de vibración Chasis: Aluminio fundido a presión sin ventilador Alimentación: 9 - 36 Vcc (directa desde batería del vehículo) Dimensiones: 184 x 134.4 x 44 mm Peso: 0.8 kg Cámaras compatibles AE-VC222T-ITS AE-VC154T-IT(3.1) (Función DBA) AE-VC155T(3.1) (Función ADAS) AE-VC236T (Función BSD) AE-VC259T-S AE-VC253T-IT Para transmisión y centralización remota usando Hik-Central Profesional HC-P-MS-B: Licencia base para dispositivos móviles, incluye 10 unidades y módulo de Business Intelligence HC-P-MS/1: Licencia adicional por dispositivo móvil (a partir del dispositivo 11) Esta solución requiere infraestructura adicional: Servidor dedicado (mínimo Core i5, 8GB RAM) para alojar licencias y servicios de Hik-Central Profesional IP pública fija dedicada y ancho de banda adecuado según la cantidad de DVR móviles centralizados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 cámaras IP PoE y 4 analógicas HD
Característica 2	Compresión H.264/H.265 con resolución 2MP
Característica 3	Almacenamiento SSD hasta 4TB y HDD hasta 2TB
Característica 4	Transmisión 4G y WiFi para conectividad flexible
Característica 5	Módulo GPS/GLONASS para posicionamiento preciso
Característica 6	Detección avanzada de conducción con ADAS/DSM/BSD/DI