

DVR Móvil / 4 Canales AHD 2 Megapixel + 1 Canal IP / H.265 / Chip IA Embebido / ADAS y DSM / 4G / WiFi / GPS / HDD hasta 2 TB / -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

SKU: XMR401NAHDS Marca: STREAMAX Categoría: MDVR / MNVR

Garantía: 3 años

$10,345.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

DVR móvil diseñado para la gestión centralizada de flotas en transporte público, logística y servicios de traslado. Integra procesamiento de inteligencia artificial embebido para funciones ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y DSM (Driver Status Monitor), permitiendo la detección de fatiga, distracciones del conductor y eventos de conducción críticos en tiempo real. La arquitectura de hardware soporta 4 canales de video analógico AHD a 2 megapíxeles más un canal IP adicional, con codificación H.265 para optimizar el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en disco duro de hasta 2 TB. La inclusión de módulos de comunicación 4G, WiFi y GPS habilita la transmisión remota de video, telemetría y geolocalización del vehículo. Su diseño industrial garantiza operación continua en condiciones ambientales severas, con un rango de temperatura de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F).

Características Generales
4 canales AHD 2 MP + 1 canal IP
Compresión de video H.265
Chip de inteligencia artificial embebido
ADAS y DSM integrados para seguridad avanzada del conductor
Almacenamiento en HDD hasta 2 TB
Módulos 4G, GPS y WiFi integrados
Rango de temperatura operativa: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Diseño industrial para aplicaciones de transporte y flotas

Desempeño
Canales de video: 4 AHD 2 MP + 1 IP
Compresión: H.265
Chip IA embebido para procesamiento inteligente
ADAS y DSM integrados

Físicas / Eléctricas
Almacenamiento: HDD hasta 2 TB
Temperatura operativa: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Diseño industrial resistente

Conectividad
4G integrado
WiFi integrado
GPS integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**ADAS y DSM integrados para prevención de accidentes**
Característica 2	**Chip IA embebido para análisis inteligente en tiempo real**
Característica 3	**5 canales de grabación: 4 AHD 2MP + 1 IP**
Característica 4	**Almacenamiento HDD hasta 2 TB para archivado prolongado**
Característica 5	**Conectividad 4G, WiFi y GPS para seguimiento remoto**
Característica 6	**Operación industrial de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)**

MEMORIA TÉCNICA · XMR401NAHDS

Número de parte de esta ficha: XMR401NAHDS. La información corresponde a esta variante.

NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Para realizar la configuración de los dispositivos híbridos modelos; XM401NAHD, XMR401NAHDS, y poder añadirlos al servidor de tenemos que ingresar al equipo a través de Internet Explorer versión 11 con la IP que tiene el equipo de fábrica. (192.168.1.100) Ingresamos al menú de configuración del equipo. Título: Parámetros de configuración para alta en servicio de Streaming de Producto: XMR401NAHD, XMR401NAHDS, Referencia: Epcom Fecha: 31/08/2016 Al ingresar el menú de Register Info encontrara el número de serie interno de su dispositivo el cual tienen que proporcionar al departamento de ingeniera para que su MDVR sea agregado a su cuenta. El siguiente paso es ingresar al apartado de Network. En este menú se van a configurar los parámetros de APN del servicio de Internet que va a utilizar. Si desconoce los datos de APN de su proveedor de Internet pude contactar directo a ellos o realizar la búsqueda por Internet. Parámetros que no debe de modificar: 1. Network Type. Siempre seleccione la opción de Mix esto le permitirá que el dispositivo pueda trabajar en cualquier banda de transmisión. Number. Siempre coloque en la configuración el numero *99# 3. Certification. Siempre coloque en la configuración el certificado CHAP Resta asignar la IP del servidor en el cual nuestro MDVR entablara la comunicación. La IP del servidor de es: 189.206.106.34 1. Protocolo Type: El protocolo siempre debe de ser N9M 2. Enable network: Para transmitir el vídeo en tiempo real mediante Internet es necesario elegir la opción Module 1. En el apartado de Register server port y el Apartado de Media server IP deben de tener la misma dirección IP y el mismo puerto.