



e-Lighten OLT / Switch Híbrido, Capa 3 con 8 Puertos PON 1G, 16 Puertos Ethernet 1G y 4 Puertos SFP+ 10G, perfecto para migrar a Soluciones de Fibra PON hasta 256 ONUs

SKU: RG-NBF5200M-8FS16GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$17,132.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Título de especificaciones --><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto 24px; padding: 24px 0; font-size: 28px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid rgba(213,213,213,0.5); color: inherit;">Key Specification</div><!-- Sección de especificaciones en cards --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ports</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 x 1G PON/SFP Ports<li style="margin-bottom: 5px;">16 x 1G Ethernet Ports<li style="margin-bottom: 5px;">4 x 10G SFP+ Ports</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Physical Specifications</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Net Weight: 2.9 kg (6.39 lbs.)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensions: 440 mm x 260 mm x 43.6 mm (17.32 in. x 10.24 in. x 1.72 in.)<li style="margin-bottom: 5px;">Number of Fan Modules: 2</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Performance</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 216 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Forwarding Rate: 96 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400,000 hours</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Networking Features</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Max. VLANs: 4094<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 16,000 entries<li style="margin-bottom: 5px;">ARP Table: 2,000 entries</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Safety & Compliance</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Power Surge Protection: Common: 6 kV, Differential: 6 kV<li style="margin-bottom: 5px;">Certifications: CE, CB, SDPPI, IPV6, SIRIM<li style="margin-bottom: 5px;">Warranty: 5 years</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Imágenes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 216 Gbps para alta densidad de tráfico
Característica 2	Reenvío de 96 Mpps con latencia mínima
Característica 3	256 ONUs gestionables en arquitectura PON
Característica 4	4 puertos SFP+ 10G para agregación de backbone
Característica 5	4094 VLANs para segmentación avanzada de red
Característica 6	Protección contra sobretensiones de 6 kV en modo común y diferencial